



Estación de Alarma de Pánico con Video / 2 Megapixel / Audio Bidireccional / PoE / IP65 / IK08 / Montaje en Pared o Empotrado

SKU: DS-PEA103-CK1-E1 Marca: HIKVISION Categoría: Intercomunicadores

\$5,146.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La estación de alarma de pánico con video es una solución integrada de seguridad diseñada para entornos exteriores que requieren respuesta inmediata y verificación visual de incidentes. Incorpora una cámara de 2 megapíxeles con compresión dual H.264/H.265, audio bidireccional completo con micrófono omnidireccional y altavoz integrado, y capacidades de alarma inteligente mediante detección de manipulación y alarma de ruido. Su construcción con certificación IP65 e IK08 garantiza operación continua bajo condiciones climáticas adversas y resistencia al vandalismo. La alimentación PoE simplifica la infraestructura de cableado, mientras que las opciones de montaje en pared o empotrado ofrecen flexibilidad de instalación según los requerimientos arquitectónicos del sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cámara 2MP Full HD con resolución 1920 x 1080<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compresión de video H.264 / H.265<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ángulo de visión diagonal de 99°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Audio bidireccional con micrófono omnidireccional y altavoz integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificación IP65 para resistencia a polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alarma de manipulación y detección de ruido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificación IK08 para resistencia al impacto y vandalismo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación PoE (Power over Ethernet)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Montaje flexible en pared o empotrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Video</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resolución: 1920 x 1080 (2MP Full HD)
Compresión: H.264 / H.265
Ángulo de visión diagonal: 99°</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Audio y Alarmas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Audio bidireccional: Micrófono omnidireccional + altavoz integrado
Alarma de manipulación: Integrada
Detección de ruido: Integrada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protección ambiental: IP65
Resistencia al impacto: IK08
Alimentación: PoE (Power over Ethernet)
Montaje: En pared o empotrado</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	H.264/H.265 para optimización de ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	Ángulo de visión diagonal de 99° para cobertura amplia del área
Característica 3	Micrófono omnidireccional y altavoz integrados para intervención remota
Característica 4	Detección de manipulación y alarma de ruido para respuesta proactiva
Característica 5	Resistencia IP65 e IK08 para operación en exteriores y zonas vulnerables
Característica 6	Alimentación PoE para reducción de cableado e instalación simplificada