



Estación de Energía Portátil / 2048 Wh / Salida CA 2400 W (Surge 4800 W) / Batería LiFePO4 / Carga Solar 500 W / UPS 10 ms

SKU: EFDL3M Marca: ECOFLOW Categoría: Estaciones de Energía Portables

\$27,588.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación de energía portátil diseñada para entornos profesionales que requieren continuidad eléctrica garantizada. Integra batería de fosfato de hierro-litio (LiFePO4) con capacidad de 2048 Wh, ofreciendo ciclos de vida extendidos y estabilidad térmica superior frente a químicas convencionales. Su arquitectura de salida de CA entrega 2400 W de potencia continua con capacidad de pico de 4800 W, permitiendo el arranque de equipos con alta demanda inicial como herramientas eléctricas, bombas o sistemas de refrigeración. El modo UPS con tiempo de conmutación de 10 ms asegura la alimentación ininterrumpida de infraestructura crítica durante fallas de red eléctrica, mientras que la recarga completa en 89 minutos minimiza los períodos de inoperatividad. La entrada fotovoltaica de 500 W habilita la autonomía energética en ubicaciones remotas o como respaldo estructural ante contingencias prolongadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de batería: 2048 Wh, química LiFePO4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida CA: 2400 W continuos, 4800 W pico (surge)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Puertos de salida: 9 totales (4 enchufes CA, USB-C hasta 100 W, adicionales)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Función UPS: Conmutación en 10 ms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Entrada solar: 500 W máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tiempo de recarga: 89 minutos (0-100%)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Control: Gestión vía aplicación móvil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Entrada solar: 500 W máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tiempo de recarga: 89 minutos (0-100%)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Control: Gestión vía aplicación móvil</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño Eléctrico</h3><div style='margin-bottom: 10px;'>Capacidad energética:<p style='margin: 4px 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>2048 Wh</p></div><div style='margin-bottom: 10px;'>Química de batería:<p style='margin: 4px 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>LiFePO4 (fosfato de hierro-litio)</p></div><div style='margin-bottom: 10px;'>Potencia pico (surge):<p style='margin: 4px 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>4800 W</p></div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tiempo de recarga completa:<p style='margin: 4px 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>89 minutos (0-100%)</p></div><div style='margin-bottom: 10px;'>Entrada solar máxima:<p style='margin: 4px 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>500 W</p></div><div>Tiempo de conmutación UPS:<p style='margin: 4px 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>10 ms</p></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Conectividad</h3><div style='margin-bottom: 10px;'>Peso:<p style='margin: 4px 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Aprox. 20.3 kg</p></div><div style='margin-bottom: 10px;'>Dimensiones:<p style='margin: 4px 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>494 mm (largo, dimensiones adicionales no especificadas)</p></div><div style='margin-bottom: 10px;'>Puertos de salida totales:<p style='margin: 4px 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>9 puertos</p></div><div style='margin-bottom: 10px;'>Enchufes de CA:<p style='margin: 4px 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>4 unidades</p></div><div style='margin-bottom: 10px;'>Puertos USB-C:<p style='margin: 4px 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Hasta 100 W de potencia</p></div><div>Control remoto:<p style='margin: 4px 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Aplicación móvil</p></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Identificación del Producto</h3><div style='margin-bottom: 10px;'>Marca:<p style='margin: 4px 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>EcoFlow</p></div><div>Modelo:<p style='margin: 4px 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>DELTA 3 MAX (EFDL3M)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recarga completa en 89 minutos para máxima disponibilidad operativa
Característica 2	UPS de 10 ms para continuidad crítica sin interrupciones perceptibles
Característica 3	9 puertos de salida simultánea para diversificación de carga de equipos
Característica 4	Puertos USB-C de 100 W para alimentación directa de estaciones de trabajo
Característica 5	Carga solar de 500 W para operación autónoma fuera de la red
Característica 6	Química LiFePO4 para mayor durabilidad y seguridad térmica