



Estación de Guardia para Portero Analógico / Compatible con KLPD410 y KDP603 / Cableado 5 Hilos / Apertura de Puerta Integrada / Alcance 300 m (984.3 ft)

SKU: KIP120 Marca: KOCOM Categoría: Multiapartamentos

\$2,510.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Estación de guardia analógica diseñada para operar en conjunto con el portero KLPD410 y el auricular KDP603. Su arquitectura de cableado de 5 hilos facilita la instalación en entornos residenciales y comerciales, mientras que la función de apertura de puerta integrada permite el control de acceso directamente desde el puesto de vigilancia. La conexión en cascada soporta distancias de hasta 300 m (984.3 ft), lo que la hace viable para edificios de múltiples niveles o extensiones considerables. Requiere alimentación de 15 VCC mediante fuente externa (modelo P15DC3A recomendado). Se recomienda utilizar cable calibre 18 de cobre sólido, preferentemente blindado, para garantizar la máxima distancia y calidad de audio. Su diseño compacto de 165x220x80 mm permite su montaje en espacios de guardia con limitaciones de área.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Estación de guardia para sistemas de audioportero analógico<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatibilidad con portero KLPD410 y auricular KDP603<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Uso exclusivo para interior<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cableado de 5 hilos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Función de apertura de puerta integrada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Conexión en cascada entre dispositivos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Sonido electrónico para señalización de llamadas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseño compacto para espacios de guardia reducidos</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 10px;">• Distancia máxima: 300 m (984.3 ft)<li style="margin-bottom: 10px;">• Tipo de conexión: Cascada entre dispositivos• Calidad de audio: Dependiente del calibre y blindaje del cable</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 10px;">• Dimensiones (An x Al x Pr): 165 x 220 x 80 mm• Ambiente de operación: Interior</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 10px;">• Estación de guardia KIP120• Accesorios de montaje</div></div><div style="margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Recomendaciones de Cableado</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;">Para maximizar la distancia de transmisión y la calidad de audio, utilizar cable calibre 18 AWG de cobre sólido 100%, preferentemente blindado. Cables sugeridos: 9274, 1119-5501/500, 92-70, ACCESS-184/500. La conexión de los dispositivos se realiza en cascada; no es posible conectar topologías en estrella o derivaciones directas.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura de puerta integrada en el panel
Característica 2	Sonido electrónico de alta claridad
Característica 3	Diseño compacto para instalación interior
Característica 4	Conexión en cascada hasta 300 metros
Característica 5	Compatible con auricular KDP603
Característica 6	Operación con fuente PSM2 o equivalente

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 07:00