



Estación de Jalón Convencional / Acción Simple / Interruptor 10 A a 120 VDC / Carcasa Metálica / UL y CSFM

SKU: HPS-SAH Marca: HOCHIKI Categoría: Estaciones Manuales de Emergencia

\$851.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Estación de jalón convencional de acción simple diseñada para sistemas de detección de incendios. Construida con carcasa de fundición metálica sólida con acabado en rojo brillante para alta visibilidad. Integra interruptor eléctrico con clasificación de contacto normalmente abierto de 10 A a 120 VDC, conectado mediante bloque de terminales. Incluye varilla de vidrio para operación inmediata y restablecimiento con llave Allen para control de acceso. Certificada UL y CSFM para instalaciones que requieren cumplimiento normativo estricto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Construcción metálica de fundición sólidaInterruptor 10 A a 120 VDC, contacto normalmente abiertoAcción simple (disponible en configuración dual seleccionable en serie)Dimensiones: 101 x 139 x 36.5 mmRestablecimiento con llave Allen incluidaVarilla de vidrio incluidaConexión por bloque de terminalesCertificación UL y CSFMFabricación en EE. UU.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Interruptor: 10 A a 120 VDCContacto: normalmente abiertoConexión: bloque de terminales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 101 x 139 x 36.5 mmCarcasa: fundición metálica sólidaColor: rojo brillantePlaca posterior: acero chapadoRestablecimiento: llave Allen</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificaciones y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>UL listadoCSFM listadoOrigen: EE. UU.Varilla de vidrio incluidaLlave Allen incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa de fundición sólida para máxima resistencia mecánica
Característica 2	Interruptor con contacto normalmente abierto para circuitos convencionales
Característica 3	Restablecimiento con llave Allen para operación controlada
Característica 4	Conexión por bloque de terminales para instalación ordenada
Característica 5	Varilla de vidrio incluida para operación inmediata
Característica 6	Certificación UL y CSFM para cumplimiento normativo