



Estación de Jalón Convencional / Doble Acción / Contactos N/O 10 A a 120 VCA / Carcasa Metálica de Fundición / Texto en Español / Rango de Temperatura -35 °C a 66 °C (-31 °F a 150.8 °F)

SKU: HPS-DAH/S Marca: HOCHIKI Categoría: Estaciones Manuales de Emergencia

\$687.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Estación de jalón convencional de doble acción diseñada para sistemas de detección de incendios convencionales. Incorpora construcción metálica con carcasa de fundición sólida y placa interruptor con chapa de acero resistente, garantizando durabilidad en condiciones operativas exigentes. El mecanismo de doble acción requiere intención deliberada para su activación, reduciendo falsas alarmas accidentales. El restablecimiento se realiza mediante llave hexagonal (Allen), proporcionando control de acceso al personal autorizado. Incluye interruptor de cerrado con varilla de vidrio. Compatible con contactos normalmente abiertos (N/O) de 10 A a 120 VCA. Texto en español para instalaciones en Latinoamérica. Listado UL 56512 y CSFM. Fabricado en Estados Unidos.</p></div><div style="margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Estación de jalón convencional de doble acción<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Texto en español<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Construcción metálica con carcasa de fundición sólida<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Placa interruptor con chapa de acero resistente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Interruptor de cerrado con varilla de vidrio (incluido)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Contactos normalmente abiertos (N/O) 10 A a 120 VCA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Restablecimiento mediante llave hexagonal (Allen)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Color rojo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Listado UL 56512<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• CSFM<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Fabricado en Estados Unidos</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de acción: Doble acción<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Contactos: Normalmente abiertos (N/O)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de contactos: 10 A a 120 VCA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura de operación: -30 °F (-35 °C) a 150 °F (66 °C)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Restablecimiento: Llave hexagonal (Allen)<li style="padding: 6px 0;">Idioma del texto: Español</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 101 x 139 x 36.5 mm (3.32" ancho x 4.75" altura x 1.62" profundidad)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Carcasa de fundición metálica sólida<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Placa interruptor: Chapa de acero resistente<li style="padding: 6px 0;">Color: Rojo</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estación de jalón convencional de doble acción<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Varilla de vidrio para interruptor de cerrado<li style="padding: 6px 0;">Llave hexagonal (Allen) para restablecimiento</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Restablecimiento seguro con llave hexagonal para evitar manipulaciones no autorizadas
Característica 2	Construcción metálica de fundición sólida para alta resistencia en entornos exigentes
Característica 3	Contactos normalmente abiertos 10 A a 120 VCA compatibles con sistemas convencionales
Característica 4	Placa interruptor con chapa de acero resistente para durabilidad prolongada
Característica 5	Operación confiable en temperaturas extremas de -35 °C a 66 °C (-31 °F a 150.8 °F)
Característica 6	Dimensiones compactas 101 x 139 x 36.5 mm para instalación en espacios reducidos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 05:54