



Estación de Jalón Convencional / Simple Acción / Cerradura de Seguridad / Salida N/O / Lexan / Indicación Visual

SKU: PSSA Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Estaciones Manuales de Emergencia

\$626.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación de jalón convencional de simple acción diseñada para aplicaciones de detección y alarma de incendios en instalaciones comerciales e industriales. Incorpora cerradura de seguridad integrada que previene activaciones accidentales mientras permite operación rápida en emergencias. El contacto de salida normalmente abierto (N/O) facilita la conexión directa con paneles de control convencionales estándar. Fabricada en Lexan (polycarbonato) para resistencia mecánica prolongada. Incluye indicación visual automática de estado activado, texto en braille para cumplimiento de accesibilidad, e instrucciones de operación moldeadas directamente en la manija.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cerradura de seguridad incorporada<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de salida: normalmente abierta (N/O)<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto y ergonómico<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con sistemas de control estándar<li style='margin-bottom: 8px;'>Fácil instalación y mantenimiento<li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción duradera de Lexan (polycarbonato)<li style='margin-bottom: 8px;'>Indicación visual: condición activada visible automáticamente<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseñado para múltiples aplicaciones<li style='margin-bottom: 8px;'>Múltiples opciones de montaje<li style='margin-bottom: 8px;'>Instrucciones de operación moldeadas en la manija<li style='margin-bottom: 8px;'>Texto en braille en la manija<li style='margin-bottom: 8px;'>Color rojo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de voltaje: 0.25 A @ 30 VAC/VDC<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de salida: Normalmente abierta (N/O)<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: 32°F a 120°F (0°C a 49°C)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Lexan (polycarbonato)<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: Rojo<li style='margin-bottom: 6px;'>Alto: 5-1/2" (13.97 cm)<li style='margin-bottom: 6px;'>Ancho: 4" (10.16 cm)<li style='margin-bottom: 6px;'>Profundidad: 1-7/16" (3.65 cm)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Estación de jalón PSSA con cerradura incorporada<li style='margin-bottom: 6px;'>Elementos de montaje (según configuración)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cerradura de seguridad incorporada para prevención de activación accidental
Característica 2	Contacto normalmente abierto para integración con paneles convencionales
Característica 3	Indicación visual automática de condición activada
Característica 4	Texto en braille moldeado en manija para accesibilidad
Característica 5	Múltiples opciones de montaje para adaptación a distintos entornos
Característica 6	Construcción en Lexan resistente a impactos y condiciones exigentes