



Estación de Jalón Convecional / Acción Simple / Prueba de Explosiones / Resistente a la Intemperie / 10 A a 120 VDC / UL y CSFM

SKU: HPS-SA-EX/WP Marca: HOCHIKI Categoría: Estaciones Manuales de Emergencia

\$15,341.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Estación de jalón convencional de acción simple diseñada para aplicaciones que requieren resistencia a condiciones extremas. Construida con carcasa de fundición sólida en color rojo brillante que facilita su identificación en entornos industriales. Integra interruptor eléctrico con clasificación de contacto normalmente abierto de 10 A a 120 VDC, conectado mediante bloque de terminales para instalación segura. Incluye varilla de vidrio para operación confiable del mecanismo de jalón. Cumple con certificaciones UL y CSFM para instalaciones que requieren validación ante organismos normativos. Diseñada específicamente para soportar pruebas de explosiones y exposición a intemperie, garantizando operación continua en condiciones ambientales adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Carcasa de fundición sólida color rojo brillante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Placa de interruptor posterior de acero chapado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Interruptor eléctrico 10 A a 120 VDC, contacto normalmente abierto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conexión mediante bloque de terminales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Varilla de vidrio incluida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Certificaciones UL y CSFM incluidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseñado para prueba de explosiones<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistente a la intemperie</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo: Acción simple<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Clasificación eléctrica: 10 A a 120 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Contacto: Normalmente abierto<li style='padding: 6px 0;*>Prueba de explosiones: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carcasa: Fundición sólida metálica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Rojo brillante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Placa posterior: Acero chapado<li style='padding: 6px 0;*>Conexión: Bloque de terminales<li style='padding: 6px 0;*>Resistencia: Intemperie</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estación de jalón convencional metálica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Varilla de vidrio (incluida)<li style='padding: 6px 0;*>Certificaciones UL y CSFM</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa de fundición sólida en rojo brillante para alta visibilidad
Característica 2	Interruptor eléctrico 10 A a 120 VDC con contacto normalmente abierto
Característica 3	Varilla de vidrio incluida para operación confiable
Característica 4	Conexión por bloque de terminales para instalación ordenada
Característica 5	Certificaciones UL y CSFM para cumplimiento normativo
Característica 6	Construcción metálica resistente a intemperie y explosiones