



Estación de Liberación de Agente / Doble Acción / Aborto Manual / Indicadores LED / Policarbonato / 0°C a 49°C

SKU: NBG-12LRA Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$4,097.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación de liberación de agente de doble acción diseñada para activación manual de sistemas de extinción con agente limpio en aplicaciones donde el agua comprometería el equipo protegido. Incorpora mecanismo de doble acción (empujar y jalar) que previene descargas accidentales, interruptor de aborto para interrumpir la secuencia de descarga antes de la liberación del agente, e indicadores LED de encendido (condición normal) y liberación activada. Fabricada en policarbonato resistente a impactos para entornos exigentes. Opera en un rango de temperatura de 0°C a 49°C para uso en interiores en ubicación seca. Compatible con paneles de control de alarma contra incendio que cuenten con capacidad de liberación de agente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación de doble acción (empujar y jalar) para evitar activación accidental<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interruptor de aborto para detener la descarga del agente antes de tiempo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicador LED de encendido (normal) y de liberación activada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricada en policarbonato resistente a impactos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Caja posterior de superficie opcional (SBA-10)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ideal para cuartos limpios y de cómputo con extinción por agente químico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura de 0°C a 49°C, para uso en interiores en ubicación seca<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de operación: Doble acción (empujar y jalar)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Función de aborto: Detiene descarga antes de liberación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Indicadores LED: Encendido (normal) y liberación activada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rango de temperatura: 0°C a 49°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ubicación: Interiores, seco</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: Policarbonato resistente a impactos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Caja posterior de superficie opcional: SBA-10</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Estación de liberación de agente NBG-12LRA</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación doble acción evita activación accidental en entornos críticos
Característica 2	Interruptor de aborto detiene la descarga antes de liberar el agente
Característica 3	Indicadores LED de estado normal y liberación activada para monitoreo visual
Característica 4	Policarbonato resistente a impactos para alta durabilidad
Característica 5	Diseñada para cuartos limpios y centros de datos con extinción por agente limpio
Característica 6	Compatible con paneles de control de alarma contra incendio con capacidad de liberación