



Estación de Liberación de Agente Extintor / Doble Acción No Codificada / Policarbonato / Liberación Manual / UL/FM/CSFM

SKU: NBG-12LR Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$1,376.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La NBG-12LR es una estación de liberación de agente extintor de doble acción no codificada, diseñada exclusivamente para liberación manual en sistemas de extinción por agente químico. Fabricada en policarbonato resistente, está destinada a integrarse con paneles de control de alarma contra incendio con capacidad de liberación y con sistemas RP Series Releasing Systems. A diferencia de las variantes NBG-12LRA y NBG-12LRAA, esta versión no incluye interruptor de aborto ni indicadores LED de encendido o liberación, simplificando su operación en escenarios donde solo se requiere activación manual del agente extintor. Su diseño la hace particularmente adecuada para salas limpias, cuartos de cómputo y otros entornos críticos con sistemas de extinción por agente químico. El dispositivo cuenta con listado UL/ULC S692, aprobación FM y certificación CSFM 7150-0028:0199, garantizando su cumplimiento con estándares de seguridad reconocidos internacionalmente.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación de doble acción no codificada, exclusiva para liberación manualConstrucción en policarbonato resistenteCompatible con paneles NOTIFIER con capacidad de liberación y sistemas RP SeriesIdeal para salas limpias y cuartos de cómputo con extinción por agente químicoCaja posterior de superficie opcional: SB-10 (metálica) o SB-I/O (plástica)Anillo de moldura opcional BG12TR para montaje semi-empotrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Funcionalidad</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Tipo: Estación de liberación de agente extintorAcción: Doble acción no codificadaModo de operación: Liberación manual exclusivaFunciones omitidas: Sin interruptor de aborto, sin indicadores LED de encendido ni de liberaciónAplicación: Sistemas de extinción por agente químicoEntornos recomendados: Salas limpias, cuartos de cómputo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas, Eléctricas y Montaje</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Material: Policarbonato resistenteCaja posterior de superficie opcional SB-10: MetálicaCaja posterior de superficie opcional SB-I/O: PlásticaAnillo de moldura opcional: BG12TR para montaje semi-empotrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Cumplimiento</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Listado UL/ULC: S692Aprobación: FMCertificación CSFM: 7150-0028:0199</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación exclusiva de liberación manual sin funciones de aborto ni indicadores LED
Característica 2	Construcción en policarbonato resistente para entornos exigentes
Característica 3	Compatible con paneles de liberación NOTIFIER y sistemas RP Series
Característica 4	Diseñada para salas limpias y cuartos de cómputo con extinción por agente químico
Característica 5	Montaje flexible con cajas de superficie opcionales SB-10 o SB-I/O
Característica 6	Listado UL/ULC, aprobado FM y certificado CSFM para cumplimiento normativo