



Estación de Llamada en Red / Pantalla Táctil 7 pulgadas / Ethernet / Audio Full-Duplex / Hasta 250 Estaciones

SKU: XNPMS Marca: HONEYWELL PAVA Categoría: Accesorios

\$15,607.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación de llamada en red con pantalla táctil TFT de 7 pulgadas (800x480), diseñada para integrarse en sistemas de megafonía y alarma de voz digital X-618. Permite realizar llamados en vivo, ejecutar tareas de audio programadas, monitorear zonas y establecer comunicación full-duplex entre estaciones mediante conexión Ethernet. Incorpora micrófono de cuello de cisne desmontable con opción PTT, altavoz integrado de 2 W / 8 Ω y botón de emergencia para difusión manual inmediata. Su arquitectura de respaldo garantiza la continuidad operativa incluso ante la falla del controlador DCS principal. Orientada a edificios corporativos, plantas industriales y espacios comerciales que requieren gestión centralizada de comunicaciones de emergencia y operativas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla táctil TFT de 7 pulgadas (800x480) para control directo sin módulos adicionalesMicrófono de cuello de cisne desmontable, con opción de micrófono PTTAltavoz integrado de 2 W / 8 Ω para monitoreo de zonas e intercomunicación full-duplexConexión Ethernet: hasta 250 estaciones X-NPMS en el sistema X-618Botón de emergencia para difusión manual inmediataOperación de respaldo: sigue comunicándose aunque falle el DCS conectadoIndicadores LED de energía, red, micrófono y fallos del sistema</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pantalla táctil TFT: 7 pulgadas (800x480)Audio: Intercomunicación full-duplexEscalabilidad: Hasta 250 estaciones X-NPMSRespaldo: Operación autónoma ante falla de DCS</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altavoz integrado: 2 W / 8 ΩConectividad: EthernetMicrófono: Cuello de cisne desmontable con opción PTTIndicadores LED: Energía, red, micrófono y fallos del sistema</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estación de llamada en red X-NPMSMicrófono de cuello de cisne desmontable</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación directa sin módulos adicionales mediante interfaz táctil intuitiva
Característica 2	Emisión de emergencia manual inmediata para respuesta rápida ante incidentes
Característica 3	Zonificación y agrupación versátil de emisiones según necesidades operativas
Característica 4	Supervisión de fallos con registro automático para mantenimiento preventivo
Característica 5	Grabación y radiodifusión de audio avanzada para gestión de contenidos
Característica 6	Integración completa con sistema X-618 para llamado en vivo e intercomunicación