



Estación de Monitoreo y Control / 8 Salidas de Corriente / Metal y Madera / 1310 x 764 x 801 mm (51.6 x 30.1 x 31.5 in)

SKU: EM-S02 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$20,963.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación de trabajo profesional diseñada para centros de monitoreo y control en aplicaciones de videovigilancia, control de acceso y gestión de alarmas. Su estructura metálica de alta resistencia garantiza durabilidad en entornos de operación continua, mientras que el acabado en madera de poliuretano tono oscuro proporciona una estética profesional para espacios de oficina técnica. El diseño modular con tapas removibles facilita la organización de cableado y la interconexión de equipos, reduciendo el tiempo de instalación y mantenimiento. Incluye toma de corriente con 8 salidas protegidas por interruptor térmico de 15A/250VAC, eliminando la necesidad de regletas externas adicionales. El porta PC integrado permite alojar la unidad de procesamiento central dentro de la misma estación, optimizando el espacio de trabajo del operador.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ideal para videovigilancia, control de acceso y central de alarmas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fabricado en metal de alta resistencia y durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Toma de corriente con 8 salidas integradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interruptor térmico: 15A/250VAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de entrada: 110V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño modular con tapas removibles para cableado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Porta PC integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado de tapas de acero laminado con pintura en polvo electrostática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Superficie superior y laterales en madera de poliuretano tono oscuro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: metal negro y madera tono oscuro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 1310 x 764 x 801 mm (51.6 x 30.1 x 31.5 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 31.6 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones de embalaje: 1430 x 850 x 270 mm (56.3 x 33.5 x 10.6 in)<li style='padding: 6px 0;'>Materiales: metal de alta resistencia, acero laminado, madera de poliuretano</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 110V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interruptor térmico: 15A/250VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estación de monitoreo EMS02<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tapas metálicas removibles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Toma de corriente con 8 salidas<li style='padding: 6px 0;'>Manual de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 salidas de corriente integradas con interruptor térmico de 15A
Característica 2	Tapas removibles para organización de cableado e interconexiones
Característica 3	Porta PC integrado para equipo de procesamiento centralizado
Característica 4	Estructura metálica de alta resistencia con acabado en polvo electrostático
Característica 5	Superficie superior y laterales en madera de poliuretano tono oscuro
Característica 6	Diseño modul adaptable a videovigilancia, control de acceso y alarmas