



Estación de Pánico con Videollamada / Cámara 2 Megapixel / Sirena 110 dB / Alarma Visual RGB / IP65 / Switch 8 Puertos / Captación de Voz 5 m (16.4 ft)

SKU: DS-PEA3M-21H Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$65,386.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación de pánico con videollamada diseñada para entornos que requieren respuesta de emergencia inmediata. Integra cámara de 2 megapixel para captura de imágenes en alta definición, permitiendo identificación visual del incidente durante la comunicación. El sistema combina alarma auditiva de 110 dB con indicación luminosa bicolor roja y azul, ambas configurables de forma independiente según el protocolo de seguridad establecido. Incluye micrófono omnidireccional con alcance de captación de 5 m (16.4 ft) y detección de sonido y voz en tiempo real para monitoreo ambiental continuo. La arquitectura incorpora switch de 8 puertos que facilita la expansión del sistema y permite integración con cámaras domo PTZ para ampliar la cobertura visual del punto de emergencia. Compatible con conectividad P2P para acceso remoto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Llamadas de emergencia con un solo toque con alerta de manipulación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cámara integrada de 2 megapixel para imágenes HD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección de sonido y voz en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ranura para tarjetas microSD/SDHC/SDXC hasta 128 GB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Switch de 8 puertos incorporado para expansión del sistema<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sirena de 110 dB con configuración de sonido independiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lámpara de alarma con luz roja y azul, configurables por separado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Micrófono omnidireccional incorporado, distancia de captación: 5 m (16.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con Hik-Connect P2P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP65 para resistencia a polvo y agua</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución de cámara: 2 Megapixel</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Nivel de sirena: 110 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alarma visual: Luz roja y azul RGB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Almacenamiento: microSD/SDHC/SDXC hasta 128 GB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectividad remota: Hik-Connect P2P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Expansión: Switch 8 puertos</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección de gabinete: IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 110-220 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo eléctrico: 70 W</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estación de pánico con videollamada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje para colocar PTZ</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Videollamada de emergencia con un solo toque para respuesta inmediata
Característica 2	Detección de sonido y voz en tiempo real con micrófono omnidireccional 5 m
Característica 3	Alarma auditiva y visual configurable de forma independiente
Característica 4	Expansión de sistema con switch integrado de 8 puertos
Característica 5	Almacenamiento local hasta 128 GB mediante microSD/SDHC/SDXC
Característica 6	Integración con cámaras domo PTZ para cobertura ampliada

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 06:57