



Estación de Pánico Hold-Up / Operación Silenciosa / Transmisor Inalámbrico Dos Zonas / Contactos DPDT / UL 636

SKU: TURBOPANIC3 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$958.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación de pánico tipo hold-up modelo 269R montada sobre transmisor inalámbrico de dos zonas serie 5800, diseñada para activación de alarmas silenciosas de asalto en entornos bancarios, comerciales y corporativos. El interruptor incorpora contactos dobles (DPDT) que permiten enviar múltiples notificaciones simultáneas hacia distintos circuitos de señalización. Su operación es totalmente silenciosa, sin emitir indicadores sonoros ni visuales en el punto de activación, preservando la discreción del usuario ante una situación de riesgo. El transmisor se enlaza por radiofrecuencia a paneles y receptores compatibles con la serie inalámbrica 5800, dejando disponible una segunda zona configurable con contacto magnético opcional. Los terminales de tornillo dispuestos a 45° incluyen empalme para resistencia de fin de línea (EOL), facilitando la supervisión del circuito y cumpliendo con los requerimientos de instalaciones profesionales de intrusión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interruptor hold-up 269R con contactos dobles (DPDT) para múltiples notificacionesOperación totalmente silenciosa, sin indicios sonoros ni visuales al activarseTransmisor 5816 de dos zonas: hold-up en zona 1, contacto opcional en zona 2 con magneto 5899/1Terminales de tornillo a 45° con empalme para resistencia de fin de línea (EOL)Almohadillas adhesivas para posicionar el interruptor antes de fijarlo con tornillosListado para sistemas de alarma hold-up UL 636</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Estación de pánico hold-upContactos: DPDT (doble polo doble tiro)Modo de operación: Silencioso, sin indicadores localesTransmisor inalámbrico: Serie 5800, modelo 5816Zonas: 2 (zona 1 hold-up, zona 2 contacto opcional)Contacto magnético opcional: Magneto 5899/1Certificación: UL 636 para sistemas hold-up</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminales: Tornillo a 45°Supervisión: Empalme para resistencia EOLMontaje: Almohadillas adhesivas previas + tornillos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estación de pánico hold-up 269R con transmisor inalámbrico de dos zonas serie 5800</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interruptor hold-up 269R con contactos dobles (DPDT) para múltiples notificaciones
Característica 2	Operación totalmente silenciosa, sin indicios sonoros ni visuales al activarse
Característica 3	Transmisor 5816 de dos zonas: hold-up en zona 1, contacto opcional en zona 2 con magneto 5899/1
Característica 4	Terminales de tornillo a 45° con empalme para resistencia de fin de línea (EOL)
Característica 5	Almohadillas adhesivas para posicionar el interruptor antes de fijarlo con tornillos
Característica 6	Listado para sistemas de alarma hold-up UL 636