



Estación Manual a Prueba de Explosión / Aluminio Libre de Cobre / Clase I Div 1 y 2 / Grupos C, D / 120V AC / 7200 VA

SKU: HUB-XAL53 Marca: HUBBELL KILLARK Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$12,694.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación manual a prueba de explosión diseñada para operación segura en ambientes clasificados con presencia de gases inflamables, vapores, polvos combustibles o fibras fácilmente inflamables. Fabricada en aleación de aluminio libre de cobre con acabado epóxico rojo texturizado, cumple con certificación Clase I, División 1 y 2, Grupos C y D para instalación en refinerías, plantas químicas, petroquímicas y áreas de almacenamiento. El mecanismo de activación en dos pasos —levantar tapa y tirar del anillo— garantiza operación intencional exclusiva, eliminando riesgo de disparos accidentales. Integra contacto 1 NO/NC para control de circuitos de alarma o señales de emergencia con capacidad hasta 7200 VA a 120V AC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción: Aleación de aluminio libre de cobre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: Pintura epóxica roja texturizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación: Clase I, División 1 y 2, Grupos C, D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Rosca de entrada: 3/4" NPT<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Contactos: 1 NO/NC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Operación: Activación mediante anillo de tirón en dos pasos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Placa de identificación: Bilingüe (según requisito CSA)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tornillo de tierra interno: Estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Certificación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Clase I, División 1 y 2
Grupos C, D
120V AC / 7200 VA
Operación no intencional protegida
Activación en dos pasos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aleación aluminio libre de cobre
Acabado: Epóxico rojo texturizado
Rosca: 3/4" NPT
Contactos: 1 NO/NC
Tierra interna: Tornillo estándar</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Refinerías de petróleo
Plantas químicas y petroquímicas
Áreas con gases inflamables o vapores
Polvos combustibles o fibras inflamables
Almacenamiento y procesamiento
Control de emergencia y alarmas</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación en dos pasos que previene operación accidental en zonas críticas
Característica 2	Rosca 3/4" NPT para integración directa en conductos industriales estándar
Característica 3	Placa bilingüe CSA para cumplimiento normativo en instalaciones binacionales
Característica 4	Tornillo de tierra interno para protección eléctrica integrada sin accesorios adicionales
Característica 5	Contacto 1 NO/NC configurable para circuitos de alarma o señales de emergencia
Característica 6	Pintura epóxica texturizada roja para identificación visual inmediata en campo