



Botón de Emergencia Manual / Cubierta Enclavada / Contacto NO/NC / 24 VCC / 85 x 85 x 50 mm

SKU: PROGLASSG Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$232.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación de botón de emergencia manual con cubierta enclavada diseñada para aplicaciones de control de acceso y sistemas de seguridad. El mecanismo de accionamiento por presión requiere una acción deliberada del usuario, reduciendo el riesgo de activaciones involuntarias. La cubierta permanece en posición tras la pulsación, manteniendo el estado de alarma hasta que se restablece mediante llave. El contacto dual NO/NC permite integración flexible con paneles de control, sistemas de intrusión o dispositivos de automatización. Fabricada en color verde de alta visibilidad para identificación inmediata en entornos operativos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Accionamiento por presión de cubierta enclavada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color verde, diseño ergonómico y altamente visible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta voltaje de 24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contacto NO/NC para configuración flexible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones compactas 85 x 85 x 50 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye llave plástica para desbloqueo seguro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Accionamiento: Presión de cubierta</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tensión: ≤24 VCC</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contacto: NO/NC</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color: Verde</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 85 x 85 x 50 mm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Botón de emergencia PROGLASSG</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Llave plástica para desbloqueo</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta enclavada que evita activaciones accidentales
Característica 2	Contacto NO/NC configurable para distintos sistemas de alarma
Característica 3	Diseño ergonómico en color verde de alta visibilidad
Característica 4	Operación con llave plástica para desbloqueo controlado
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Alimentación de 24 VCC compatible con sistemas de control estándar