



Estación Manual de Alarma Contra Incendio / Doble Acción / Cerradura con Llave / Montaje en Superficie o Empotrado / UL 38

SKU: BG-12L Marca: FIRE-LITE Categoría: Estaciones Manuales de Emergencia

\$855.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación manual de alarma contra incendio convencional de doble acción diseñada para minimizar activaciones accidentales. Requiere empujar y jalar hacia abajo la palanca para generar la alarma, diferenciándose de las estaciones de acción simple. Integra cerradura con llave de un cuarto de vuelta que permite el reset sin disparar el sistema. Incluye palanca con enclavamiento mecánico que exhibe la leyenda ACTIVATED en color amarillo para identificación inmediata del estado. Equipada con contactos normalmente abiertos SPST y terminales de tornillo de cuatro posiciones para conexión directa a circuitos de iniciación (IDC). Ofrece montaje versátil en superficie con caja SB-10 o empotrado en cajas eléctricas de 1, 2 o 4 pulgadas. Cumple con UL 38 para cajas de señalización de activación manual.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Accionamiento de doble acción (empujar y bajar)Palanca enclavable con leyenda ACTIVATED en amarilloTexto braille y flechas de operación en palancaContactos normalmente abiertos SPSTTerminales de tornillo de cuatro posicionesCerradura con llave de un cuarto de vuelta para resetMontaje en superficie (caja SB-10) o empotrado en cajas de 1, 2 o 4 pulgadasCumplimiento UL 38 para cajas de señalización de activación manual</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Estación manual convencional de doble acciónContactos: Normalmente abiertos SPSTConexión: Circuito de iniciación (IDC)Reset: Cerradura con llave de un cuarto de vuelta sin generar alarma</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales: Tornillo de cuatro posicionesMontaje en superficie: Caja SB-10Montaje empotrado: Cajas eléctricas de 1, 2 o 4 pulgadasAccesibilidad: Palanca con braille y flechas de operación</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estación manual de alarma BG-12LCerradura con llave integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Accionamiento de doble acción (empujar y bajar) que reduce falsas alarmas por golpes o vibración
Característica 2	Palanca se enclava en posición activada y muestra la leyenda ACTIVATED en amarillo
Característica 3	Palanca con texto braille y flechas de operación, pensada también para quien no habla inglés
Característica 4	Contactos normalmente abiertos SPST; terminales de tornillo de cuatro posiciones
Característica 5	Cerradura con llave de un cuarto de vuelta para reset sin generar alarma
Característica 6	Montaje en superficie (caja SB-10) o empotrado en caja eléctrica de 1, 2 o 4 pulgadas
Característica 7	Cumple UL 38 para cajas de señalización de activación manual