



Estación Manual de Alarma Contra Incendio / Doble Acción / Con Cerradura y Llave / Exterior / UL 38 / ADA / Caja SB-I/O Incluida

SKU: NBG-12LOB Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$3,156.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación manual de alarma contra incendio de doble acción, diseñada para instalación en exteriores. Envía señal de alarma a paneles de control de incendio convencionales (FACP) de la serie SFP y transpondedores XP al empujar y jalar su palanca. Incorpora caja de montaje SB-I/O con junta de sellado para resistir condiciones de intemperie. Reposición mediante cerradura con llave para evitar manipulaciones no autorizadas. Construcción en policarbonato resistente. Cumple con UL 38 y ADA con fuerza de activación máxima de 5 lb (2.27 kg). Indicador visual amarillo brillante de 'activated' al bloquearse la palanca tras la activación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Doble acción (empujar y jalar) que reduce falsas alarmas por golpes o vibración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Reposición mediante cerradura con llave, incluye juego de dos llaves<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye caja de montaje SB-I/O con junta de sellado para interior/exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción en policarbonato resistente, apta para uso en exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple UL 38 y ADA (máximo 5 lb de fuerza de activación)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Palanca se bloquea y muestra 'activated' en amarillo brillante al activarse<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con paneles convencionales SFP series y transpondedores XP</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Dispositivo de activación manual no codificado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo: Doble acción (empujar y jalar)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuerza de activación: Máximo 5 lb (2.27 kg)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicador de estado: 'Activated' en amarillo brillante<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: Paneles convencionales SFP series y transpondedores XP</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Policarbonato resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Exterior / Interior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja de montaje: SB-I/O incluida con junta de sellado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reposición: Cerradura con llave<li style='padding: 6px 0;'>Certificaciones: UL 38, ADA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estación manual de alarma NBG-12LOB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja de montaje SB-I/O<li style='padding: 6px 0;'>Juego de dos llaves para cerradura</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble acción que minimiza falsas alarmas por impactos o vibraciones
Característica 2	Reposición segura mediante cerradura con llave y juego de dos llaves incluido
Característica 3	Caja de montaje SB-I/O con junta de sellado para condiciones de intemperie
Característica 4	Construcción en policarbonato resistente para uso prolongado en exteriores
Característica 5	Activación con máximo 5 lb (2.27 kg) de fuerza, conforme a ADA
Característica 6	Indicador visual amarillo brillante de "activated" al bloquearse la palanca