



Estación Manual de Alarma Contra Incendio / Doble Acción / Uso Exterior / Cerradura de Llave / Contacto SPST 0.25 A / Policarbonato Rojo

SKU: BG-12LOB Marca: FIRE-LITE Categoría: Estaciones Manuales de Emergencia

\$2,624.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">La estación manual de alarma contra incendio de doble acción está diseñada para instalaciones en exterior donde se requiere prevención de activaciones accidentales. Su mecanismo de empujar y jalar minimiza disparos por golpes o vibración, mientras que el enclavamiento mecánico con leyenda 'activated' proporciona indicación visual inmediata del estado de operación. El dispositivo incorpora cerradura de llave que permite la reposición sin herramientas, reduciendo el tiempo de restablecimiento del sistema. El contacto SPST bañado en oro garantiza confiabilidad en circuitos de baja corriente con paneles de control de incendio. La construcción en policarbonato rojo ofrece durabilidad y compatibilidad estética con equipos de notificación visuales y audibles de la misma serie.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Accionamiento de doble movimiento (empujar y jalar) para reducir falsas alarmas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Listada para uso en exterior con backbox de plástico SB-I/O con empaque sellador<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Palanca que se enclava en posición activada con leyenda 'activated'<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Cerradura de llave para reposicionar sin herramientas especiales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Contacto SPST normalmente abierto bañado en oro, 0.25 A a 30 VCA/VCD<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Construcción en policarbonato color rojo, a juego con serie SpectraAlert Advance<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">Certificaciones c(UL)US, FM, CSFM y MEA</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 8px;">Tipo de acción: Doble (empujar y jalar)<li style="margin-bottom: 8px;">Indicación de estado: Palanca enclavada con leyenda 'activated'<li style="margin-bottom: 8px;">Reposición: Mediante cerradura de llaveContacto: SPST normalmente abierto bañado en oro</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 8px;">Material: Policarbonato color rojo<li style="margin-bottom: 8px;">Capacidad de contacto: 0.25 A a 30 VCA/VCDAplicación: Uso en exterior con backbox sellado</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad estética: Serie SpectraAlert Advance</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 8px;">Contenido del PaqueteEstación manual de alarma contra incendio</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 8px;">Backbox de plástico SB-I/O con empaque selladorDocumentación de instalación y certificaciones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Accionamiento de doble movimiento (empujar y jalar) que reduce falsas alarmas por golpes o vibración
Característica 2	Listada para uso en exterior; incluye backbox de plástico SB-I/O con empaque sellador
Característica 3	Palanca que se enclava en posición activada con leyenda "ACTIVATED" para indicar operación
Característica 4	Cerradura de llave para reposicionar la estación sin herramientas especiales
Característica 5	Contacto SPST normalmente abierto bañado en oro, capacidad 0.25 A a 30 VCA/VCD
Característica 6	Construcción en policarbonato color rojo, a juego con la serie SpectraAlert Advance
Característica 7	Certificaciones C(UL)US, FM, CSFM y MEA