



Estación Manual de Alarma Direccional / Doble Acción / Montaje Semiencastrado o Superficial / 24 VCC / 139 x 104 x 35 mm

SKU: BG-12LX Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$2,424.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La estación manual de alarma direccional de doble acción está diseñada para integrarse en sistemas de detección de incendios inteligentes de gama profesional. Su arquitectura direccional permite que el panel de control identifique y muestre el punto exacto de activación, reduciendo los tiempos de respuesta ante emergencias. El mecanismo de doble acción requiere los movimientos de empujar y jalar hacia abajo, mitigando las activaciones accidentales en entornos de alto tráfico. La reposición mediante llave facilita las tareas de inspección y mantenimiento sin generar disparos no deseados. Ofrece versatilidad de instalación en montaje semiencastrado sobre cajas eléctricas estándar o superficial con la caja SB-10. Cuenta con certificaciones UL, ULC, MEA, FM y CSFM que aseguran su conformidad con estándares internacionales de seguridad contra incendios.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Direcccionamiento integrado: ubicación exacta de activación en panel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Doble acción (empujar y jalar hacia abajo) para reducir alarmas accidentales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con paneles direccionables MS-9050UD, MS-9200UDLS, MS-9600UDLS y serie Endurance<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Reposición con llave para inspección y mantenimiento sin generar alarma<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje semiencastrado en caja eléctrica estándar o superficial con caja SB-10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones UL, ULC, MEA, FM y CSFM</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Tipo de acción: Doble acción (empujar y jalar hacia abajo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Direcccionamiento: Integrado, ubicación exacta en panel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Reposición: Con llave<li style='padding: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Consumo: 5 mA a 24 VCC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Alimentación: 24 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Material de carcasa: Policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Dimensiones: 139 x 104 x 35 mm<li style='padding: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Montaje: Semiencastrado en caja eléctrica estándar o superficial con caja SB-10</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Paneles compatibles: MS-9050UD, MS-9200UDLS, MS-9600UDLS, serie Endurance<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Certificaciones: UL, ULC, MEA, FM, CSFM<li style='padding: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Accesorio opcional: Caja superficial SB-10</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Direcccionamiento integrado para ubicación exacta de activación en panel
Característica 2	Doble acción que minimiza alarmas por manipulación accidental
Característica 3	Reposición con llave para mantenimiento sin disparo de alarma
Característica 4	Compatible con paneles MS-9050UD, MS-9200UDLS, MS-9600UDLS y serie Endurance
Característica 5	Montaje flexible semiencastrado o superficial con caja SB-10
Característica 6	Certificaciones UL, ULC, MEA, FM y CSFM para cumplimiento normativo