



Estación Manual de Alarma Direccional / Doble Acción / LED Bicolor / Terminales 12 AWG / ADA / Texto Español y Braille

SKU: NBG-12LXSP Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$2,476.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación manual de alarma contra incendio de doble acción y direccionamiento individual, diseñada para instalaciones profesionales que requieren identificación precisa del punto de activación. El dispositivo requiere dos movimientos intencionales para generar la alarma, minimizando activaciones accidentales. Al operarse, comunica su dirección exacta al panel de control inteligente, facilitando la respuesta del personal de emergencia. Incorpora leyendas en español y braille en la manija para cumplimiento de accesibilidad. El LED bicolor ofrece indicación visual inmediata del estado: verde en condición normal y rojo fijo cuando se encuentra en alarma. La instalación se realiza de forma sobrepuesta con base compatible, y el restablecimiento requiere llave para evitar manipulaciones no autorizadas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación manual de doble acción: requiere dos movimientos para activarse<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaz direccional compatible con paneles inteligentes (excepto serie FireWarden y NSP-25)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>LED bicolor visible en la manija: verde en operación normal, rojo fijo en alarma<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminales de tornillo cautivo para cable de hasta 12 AWG / 3.25 mm²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumple con UL 38 y lineamientos ADA de fuerza de activación (máx. 5 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Hasta 99 estaciones por lazo en protocolo CLIP y hasta 159 en FlashScan®<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Texto en español y braille en la manija; restablecimiento mediante llave</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Doble acción, direccional</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tipo: Doble acción, direccional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Capacidad por lazo: 99 estaciones (CLIP) / 159 estaciones (FlashScan®)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Indicación LED: Bicolor (verde normal / rojo alarma)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Fuerza de activación máxima: 5 lb (ADA)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Restablecimiento: Mediante llave<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Terminales: Tornillo cautivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Capacidad de cable: Hasta 12 AWG / 3.25 mm²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Instalación: Sobrepuesta (con base SB-10 o equivalente)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Leyenda: Español y braille en manija<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Certificaciones: UL 38</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Compatible con: Paneles inteligentes NOTIFIER<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>No compatible con: Serie FireWarden y NSP-25<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Protocolos soportados: CLIP y FlashScan®<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Aplicación: Sistemas de detección y alarma de incendio direccionales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble acción que previene activaciones accidentales
Característica 2	Direccionamiento individual para ubicación exacta en emergencia
Característica 3	LED bicolor visible: verde normal, rojo fijo en alarma
Característica 4	Terminales cautivos para cable hasta 12 AWG / 3.25 mm²
Característica 5	Cumple UL 38 y lineamientos ADA de fuerza de activación
Característica 6	Restablecimiento mediante llave para control de acceso