



Estación Manual de Alarma Direccional / Doble Acción / LED Bicolor / Terminales 12 AWG / UL 38 / ADA

SKU: NBG-12LX Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$2,328.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La estación manual de alarma direccional de doble acción es un dispositivo de iniciación de alarma contra incendio diseñado para instalaciones profesionales que requieren precisión en la identificación del punto de activación. Su mecanismo de doble acción exige dos movimientos deliberados para la activación, reduciendo significativamente las señales no deseadas. Al operarse, comunica su dirección específica al panel de control inteligente, permitiendo al personal de emergencia y al administrador de sistemas localizar inmediatamente la zona de evento. Incorpora un LED bicolor integrado en la manija que indica estado normal en verde y condición de alarma en rojo fijo, facilitando el diagnóstico visual sin necesidad de acceder al panel. Los terminales de tornillo cautivo aceptan conductores de hasta 12 AWG (3.25 mm²), simplificando las conexiones en campo. Su diseño cumple con la norma UL 38 y los lineamientos ADA respecto a la fuerza de activación, limitada a un máximo de 5 lb, garantizando operabilidad inclusiva. El restablecimiento se realiza exclusivamente mediante llave, asegurando el control de acceso y evitando manipulaciones no autorizadas. Es compatible con paneles de control inteligentes en protocolos CLIP y FlashScan®, con capacidad de hasta 99 estaciones por lazo en CLIP y hasta 159 en FlashScan®. La manija incluye leyendas en inglés y texto en braille.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estación manual de doble acción: requiere dos movimientos para activarse<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz direccional compatible con paneles inteligentes (excepto serie FireWarden y NSP-25)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED bicolor visible en la manija: verde en operación normal, rojo fijo en alarma<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales de tornillo cautivo para cable de hasta 12 AWG / 3.25 mm²<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple con UL 38 y lineamientos ADA de fuerza de activación (máx. 5 lb)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de hasta 99 estaciones por lazo en protocolo CLIP y hasta 159 en FlashScan®<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Texto en inglés y braille en la manija; restablecimiento mediante llave<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación sobrepuesta con base SB-10</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Protocolo</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de acción: Doble acción<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación: Direccional individual<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolos soportados: CLIP, FlashScan®<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad por lazo: 99 estaciones (CLIP), 159 estaciones (FlashScan®)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicador LED: Bicolor (verde normal, rojo alarma)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuerza de activación máxima: 5 lb<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Restablecimiento: Mediante llave<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normativa: UL 38, ADA</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales: Tornillo cautivo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibre de cable máximo: 12 AWG / 3.25 mm²<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de instalación: Sobrepuesta<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base de montaje: SB-10 (requerida)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Leyendas: Inglés y braille en manija</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estación manual de alarma direccional NBG-12LX<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base de montaje SB-10 (según configuración)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble acción que previene activaciones accidentales
Característica 2	Direccionamiento individual con ubicación exacta en el panel
Característica 3	LED bicolor visible en la manija para estado operativo y alarma
Característica 4	Terminales cautivos para cable hasta 12 AWG / 3.25 mm²
Característica 5	Cumplimiento UL 38 y ADA con fuerza máxima de 5 lb
Característica 6	Restablecimiento mediante llave para control de acceso