



Estación Manual de Alarma Contra Incendio / Doble Acción / Rotulado Bilingüe FIRE/FUEGO / Reset con Llave / Carcasa de Policarbonato

SKU: BG-12LSP Marca: FIRE-LITE Categoría: Estaciones Manuales de Emergencia

\$824.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación manual de alarma contra incendio convencional de doble acción, diseñada para minimizar activaciones accidentales mediante su mecanismo de empujar y jalar. Incluye rotulado bilingüe FIRE/FUEGO en el frente para facilitar la identificación en entornos multilingües. La palanca se enclava en posición activada proporcionando indicación visual permanente del evento. Integra contactos normalmente abiertos para conexión a circuitos iniciadores (IDC) de paneles de detección de incendio. El reset con llave permite realizar mantenimiento o reapertura sin generar alarma. Carcasa fabricada en policarbonato rojo con alta resistencia a golpes y vibración. Compatible con cajas SB-10, SB-I/O o cajas eléctricas estándar de una o dos gangas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Convencional, doble acciónAccionamiento: Empujar y jalarContactos: Normalmente abiertos para IDCIndicación visual: Palanca enclavada en activaciónReset: Con llave, sin generar alarma</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Policarbonato rojoResistencia: Golpes y vibraciónRotulado: Bilingüe FIRE/FUEGO en frenteMontaje: Caja SB-10, SB-I/O o caja eléctrica estándar de 1 o 2 gangas</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estación manual BG12LSPLlave para reset</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Accionamiento de doble movimiento (empujar y jalar) para prevenir falsas alarmas
Característica 2	Rotulado bilingüe FIRE/FUEGO en el frente de la estación
Característica 3	La palanca se enclava en posición activada como indicación visual
Característica 4	Contactos normalmente abiertos para el circuito iniciador (IDC)
Característica 5	Reset con llave; puede abrirse para mantenimiento sin generar una alarma
Característica 6	Carcasa de policarbonato rojo, resistente a golpes y vibración
Característica 7	Montaje en caja SB-10, SB-I/O o caja eléctrica estándar de una o dos gangas