



Estación Manual de Emergencia / Direccional de Doble Acción / LED Bicolor / SLC 2 Hilos

SKU: SKPULLDA Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$1,728.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación manual de emergencia direccional de doble acción, diseñada para integración con paneles análogo-direccionables de la serie SK. Comunica mediante circuito de línea de señalización (SLC) de dos hilos, eliminando la necesidad de cable blindado o trenzado. Incorpora LED bicolor para indicación visual de estado normal (verde) y condición de alarma (rojo). La configuración de dirección se realiza mediante interruptores giratorios, facilitando la instalación y puesta en servicio. Dispositivo totalmente supervisado que reporta continuamente su condición operativa al panel de control. Listado UL para cumplimiento de normativas de protección contra incendios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dispositivos inteligentes direccionables para paneles Silent KnightComunicación SLC de 2 hilos sin cable blindado o trenzado requeridoLED bicolor: verde (estado normal), rojo (condición de alarma)Interruptores giratorios para configuración rápida y precisa de direcciónOperación de doble acción para prevención de activaciones accidentalesTotalmente supervisado para máxima confiabilidad operativaListado UL</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.8;'>Tipo: Estación manual direccional</h4>Mecanismo: Doble acciónIndicación de estado: LED bicolor (verde/rojo)Supervisión: Totalmente supervisadaCertificación: Listado UL</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.8;'>Circuito: SLC (línea de señalización)</h4>Conexión: 2 hilosCableado: No requiere cable blindado o trenzadoConfiguración de dirección: Interruptores giratoriosTecnología: SK (Silent Knight)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.8;'>Compatibilidad</h4>Paneles compatibles: Análogo-direccionables Silent Knight serie SKDispositivos de la serie: SK (detectores y módulos)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación SLC a 2 hilos sin cable blindado requerido
Característica 2	LED bicolor para identificación inmediata de estado
Característica 3	Doble acción que previene activaciones accidentales
Característica 4	Interruptores giratorios para configuración sin herramientas
Característica 5	Supervisión continua que garantiza operatividad 24/7
Característica 6	Compatibilidad con paneles análogo-direccionables SK