



Estación de Emergencia Manual / Interruptor DPDT 3A @ 125VAC / Policarbonato Alta Resistencia / Montaje Superficial o Empotrado / 91 mm x 114.3 mm

SKU: 904PB Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Botones de Salida

\$2,004.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación de emergencia manual diseñada para la apertura controlada de cierres electrónicos en sistemas de seguridad y control de acceso. Construida en policarbonato de alta resistencia con tapa transparente de Lexan que permite identificación visual inmediata del estado del dispositivo. Incorpora interruptor DPDT con capacidad de 3A a 125VAC mediante accionamiento mantenido, garantizando operación confiable en condiciones de emergencia. Compatible con montaje en caja eléctrica superficial o empotrada, adaptándose a distintas infraestructuras de edificios comerciales e institucionales. Diseño arquitectónico con etiquetas multilingüe para cumplimiento de normativas de señalización en instalaciones internacionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Estación de emergencia manual<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración interruptor: DPDT (doble polo doble tiro)<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad interruptor: 3A @ 125VAC<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accionamiento: Mantenido<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones: Sistemas de cierre electrónico, sistemas de seguridad y control de acceso, edificios comerciales e institucionales, instalaciones con requerimientos de salida de emergencia</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Policarbonato de alta resistencia<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Colores disponibles: Azul<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 3-9/16" x 4-1/2" (91 mm x 114.3 mm)<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Caja eléctrica superficial o empotrada</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estación de emergencia manual 904PB<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tapa transparente de Lexan<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Etiquetas multilingüe integradas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura de emergencia para cierres electrónicos con accionamiento mantenido
Característica 2	Tapa transparente de Lexan para acceso inmediato y visualización del estado
Característica 3	Montaje dual en caja eléctrica superficial o empotrada para flexibilidad de instalación
Característica 4	Interruptor DPDT con capacidad de 3A @ 125VAC para control de circuitos independientes
Característica 5	Material de policarbonato de alta resistencia para entornos de alto tráfico
Característica 6	Etiquetas multilingüe integradas para identificación clara en instalaciones internacionales

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 01:31