



Estación Manual de Incendio / Direccionable / Doble Acción / Texto en Español / Montaje Superficial o Empotrado

SKU: BG12-LX-SP Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$1,952.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación manual de incendio direccionable con texto en español, diseñada para integrarse al lazo SLC de paneles de detección de incendio direccionables. Su arquitectura direccionable permite que el panel de control identifique el punto exacto de activación, acelerando la respuesta del personal de emergencia. El mecanismo de doble acción requiere dos movimientos deliberados para la activación, reduciendo significativamente las falsas alarmas por contacto accidental. Incorpora un LED bicolor en la manija que parpadea en condición normal y permanece fijo en rojo durante alarma, facilitando el diagnóstico visual en el campo. Los terminales de tornillo cautivo agilizan la instalación y mantenimiento del lazo de dos hilos, mientras que la capacidad de inspección y ajuste de dirección sin generar condición de alarma simplifica la puesta en servicio y modificaciones posteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Direccionamiento integrado: el panel muestra la ubicación exacta de la activación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble acción (empujar y jalar) que reduce falsas alarmas por activación accidental<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED bicolor visible en la manija: parpadea en normal y queda fijo en rojo en alarma<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Permite inspección y ajuste de dirección sin generar una condición de alarma<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales de tornillo cautivo para conexión de dos hilos al lazo SLC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje superficial (SB-10/SB-I/O) o empotrado en caja simple, doble o de 4"<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Listado UL/ULC S711, aprobado FM, MEA 67-02-E y CSFM 7150-0075:0184</div><div style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Texto en español en el frente de la unidad</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Estación manual direccionable de doble acción<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicador LED bicolor en manija<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Idioma: Español</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: Superficial (SB-10/SB-I/O) o empotrado en caja simple, doble o de 4"<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión: Terminales de tornillo cautivo<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>CSFM 7150-0075:0184</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estación manual de incendio direccionable BG12LXSP<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Accesorios de montaje según configuración seleccionada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación exacta de ubicación en panel de control
Característica 2	Doble acción que minimiza activaciones accidentales
Característica 3	LED bicolor con indicación visual de estado normal y alarma
Característica 4	Ajuste de dirección sin interrumpir operación del sistema
Característica 5	Terminales cautivos para conexión rápida de dos hilos
Característica 6	Compatible con montaje superficial o en caja de 4 pulgadas