



Estación Manual de Incendio Inalámbrica / Direccionable / Doble Acción / Bilingüe Español-Inglés / Red Mesh Swift

SKU: WBG12LXSP Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$3,655.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación manual de incendio inalámbrica direccionable de doble acción, diseñada para integrarse en redes de detección de alarmas contra incendios mediante comunicación mesh inalámbrica Swift. Incorpora mecanismo de doble acción (empujar y bajar) con reinicio exclusivo mediante llave, que reduce los disparos accidentales y facilita la restauración del dispositivo tras una activación. La rotulación bilingüe español/inglés en la manija permite su identificación inmediata en entornos multilingües. El direccionamiento SLC se configura mediante rueda de código integrada, eliminando la necesidad de herramientas adicionales. Un LED tricolor ubicado en la manija indica el estado operativo del dispositivo: parpadeo en condición normal y rojo fijo en estado de alarma. El equipo opera con cuatro baterías de litio CR-123A incluidas, con una vida útil mínima certificada de dos años bajo condiciones normales de operación. Es compatible con paneles de control Fire-Lite ES-50X, ES-200X, MS-9200UDLS y MS-9600(UD)LS, requiriendo la puerta de enlace W-GATE para establecer el enlace inalámbrico con el lazo de señalización SLC del panel.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Estación manual de doble acción (empujar y bajar) con reinicio mediante llave<li style='margin-bottom: 8px;'>Rotulación bilingüe español/inglés (FUEGO/FIRE) en la manija<li style='margin-bottom: 8px;'>Comunicación inalámbrica con panel por red de malla Swift a través de puerta de enlace W-GATE<li style='margin-bottom: 8px;'>Dirección SLC configurable mediante rueda de código integrada<li style='margin-bottom: 8px;'>LED tricolor visible en la manija: parpadeo en operación normal, rojo fijo en alarma<li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación con 4 baterías CR-123A incluidas; vida útil mínima de 2 años listada UL<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con paneles Fire-Lite ES-50X, ES-200X, MS-9200UDLS y MS-9600(UD)LS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Comunicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: Estación manual inalámbrica direccionable<li style='margin-bottom: 6px;'>Mecanismo: Doble acción (empujar y bajar)<li style='margin-bottom: 6px;'>Reinicio: Mediante llave<li style='margin-bottom: 6px;'>Red inalámbrica: Malla Swift<li style='margin-bottom: 6px;'>Gateway requerido: W-GATE<li style='margin-bottom: 6px;'>Indicador: LED tricolor en manija (parpadeo normal / rojo fijo alarma)<li style='margin-bottom: 6px;'>Direccionamiento: Rueda de código SLC integrada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas, Eléctricas e Idioma</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Rotulación: Bilingüe español/inglés (FUEGO/FIRE)<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 4 baterías CR-123A de litio<li style='margin-bottom: 6px;'>Baterías incluidas: Sí<li style='margin-bottom: 6px;'>Vida útil mínima: 2 años (listada UL)<li style='margin-bottom: 6px;'>Construcción: Similar a contraparte cableada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Paneles compatibles: ES-50X, ES-200X, MS-9200UDLS, MS-9600(UD)LS<li style='margin-bottom: 6px;'>Sistema: Swift de Honeywell / Fire-Lite<li style='margin-bottom: 6px;'>Contenido del paquete: Estación manual WBG12LXSP, 4 baterías CR-123A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estación manual de doble acción (empujar y bajar) con reinicio mediante llave
Característica 2	Rotulación bilingüe español/inglés (FUEGO/FIRE) en la manija
Característica 3	Se comunica con el panel por red de malla inalámbrica SWIFT a través de la puerta de enlace W-GATE
Característica 4	Dirección SLC configurable con rueda de código integrada
Característica 5	LED tricolor visible en la manija: parpadeo en operación normal, rojo fijo en alarma
Característica 6	Funciona con 4 baterías CR-123A incluidas, vida útil mínima de 2 años listada UL
Característica 7	Compatible con paneles Fire-Lite ES-50X, ES-200X, MS-9200UDLS y MS-9600(UD)LS