



Estación Manual de Jalón Contra Incendio / Acción Simple / Reset con Llave / Cumple ADA / Carcasa de Aluminio Fundido

SKU: 5140-MPS1 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Estaciones Manuales de Emergencia

\$979.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La estación manual de jalón contra incendio de acción simple está diseñada para iniciar manualmente una señal de alarma en sistemas de detección de incendios listados UL. Su mecanismo sin código permite una activación inmediata en situaciones de emergencia. La carcasa de aleación de aluminio fundido a presión garantiza durabilidad y resistencia a la manipulación, cumpliendo con los requisitos de tracción establecidos por la norma ADA para entornos de uso público. El sistema de reset operado con llave de acción positiva está diseñado para ser compatible con controles Ademco, facilitando la integración con paneles existentes. El bloque de terminales asegura conexiones eléctricas firmes y confiables. Su diseño permite instalación semi-empotrada en caja de un gang o superficial utilizando respaldo opcional, adaptándose a distintas condiciones de obra en pasillos, salidas y áreas comunes de edificios comerciales e institucionales.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acción simple sin código para aplicaciones de alarma contra incendio listadas UL<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reset por llave con acción positiva, compatible con controles Ademco<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa de aleación de aluminio fundido a presión, cumple requisitos de tracción ADA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bloque de terminales para conexiones seguras<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye dos tubos rompibles (uno instalado, uno de repuesto)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje semi-empotrado en caja de un gang o superficial con respaldo 5140MPS-BB</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Acción simple sin código<li style='margin-bottom: 6px;'>Reset con llave de acción positiva<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con controles Ademco<li style='margin-bottom: 6px;'>Listado UL para alarma contra incendio</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Carcasa: aleación de aluminio fundido a presión<li style='margin-bottom: 6px;'>Cumple requisitos de tracción ADA<li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión: bloque de terminales<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 4.75 x 3.12 x 2 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Estación manual de jalón 5140MPS-1<li style='margin-bottom: 6px;'>Tubo rompible instalado<li style='margin-bottom: 6px;'>Tubo rompible de repuesto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acción simple sin código, para aplicaciones de alarma contra incendio listadas UL
Característica 2	Reset por llave con acción positiva, compatible con controles Ademco
Característica 3	Carcasa de aleación de aluminio fundido a presión, cumple requisitos de tracción ADA
Característica 4	Bloque de terminales para conexiones seguras
Característica 5	Incluye dos tubos rompibles (uno instalado, uno de repuesto)
Característica 6	Montaje semi-empotrado en caja de un gang o superficial con respaldo 5140MPS-BB
Característica 7	Dimensiones 4.75 x 3.12 x 2 pulgadas