



Estación Manual de Liberación de Agente / Doble Acción / Interruptor de Aborto / Policarbonato de Alta Resistencia / UL/ULC/FM/MEA/CSFM

SKU: BG-12-LRA Marca: FIRE-LITE Categoría: Estaciones Manuales de Emergencia

\$4,462.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación manual de liberación de agente de doble acción diseñada para aplicaciones de supresión con agente limpio en entornos críticos como cuartos de cómputo y cuartos limpios. Requiere una secuencia intencional de activación (push-in, pull-down) para descargar el sistema, reduciendo el riesgo de activaciones accidentales. Incorpora un interruptor de aborto que permite al operador cancelar la descarga del agente antes de que se complete el ciclo de liberación. Los indicadores luminosos de encendido y liberación activada en el panel frontal facilitan el monitoreo visual del estado del dispositivo. Fabricada en policarbonato de alta resistencia para soportar condiciones de instalación exigentes. Compatible con paneles de detección de incendio con capacidad de liberación de agente y sistemas de la serie RP.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación no codificada de doble acción (push-in, pull-down) para liberación de agenteInterruptor de aborto para cancelar la descarga antes de tiempoIndicadores de encendido y de liberación activada en panel frontalCarcasa fabricada en policarbonato de alta resistenciaUso con paneles de detección de incendio con capacidad de liberación y sistemas RP SeriesCaja de montaje en superficie SBA-10 disponible como accesorio opcionalListada UL/ULC (S711), aprobación FM, listado MEA y CSFM</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Funcionalidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Estación manual de liberación de agenteMecanismo de activación: Doble acción no codificada (push-in, pull-down)Función de aborto: Interruptor integrado para cancelar descargaIndicadores: LED de encendido y liberación activada en frontalAplicación: Supresión con agente limpio (cuartos de cómputo, cuartos limpios)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de carcasa: Policarbonato de alta resistenciaMontaje: Superficie (caja SBA-10 opcional)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones: UL/ULC (S711), FM, MEA, CSFMCompatibilidad: Paneles de detección de incendio con capacidad de liberación y sistemas RP SeriesAccesorio opcional: Caja de montaje en superficie SBA-10</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación no codificada de doble acción (push-in, pull-down) para liberar el agente
Característica 2	Incluye interruptor de aborto para cancelar la descarga antes de tiempo
Característica 3	Indicadores de encendido y de liberación activada en el frente
Característica 4	Fabricada en policarbonato de alta resistencia
Característica 5	Para uso con paneles de detección de incendio Fire-Lite con capacidad de liberación y sistemas RP series
Característica 6	Caja de montaje en superficie SBA-10 disponible como accesorio opcional
Característica 7	Listada UL/ULC (S711), con aprobación FM, listado MEA y CSFM