



Estación Manual Direccional / Acción Simple / Cerradura con Llave / LEDs Bicolor / Construcción Metálica / 14 AWG

SKU: DCP-AMS-KL/S Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$1,952.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación manual direccional de acción simple diseñada para sistemas de detección y alarma de incendios. Permite la activación manual inmediata de una condición de alarma mediante un mecanismo de fácil operación. Incorpora LEDs bicolor (verde/rojo) que proporcionan indicación visual clara del estado del dispositivo: verde para condición normal y rojo para alarma activa. El direccionamiento electrónico se almacena en memoria EEPROM no volátil, protegido por cerradura con llave que previene manipulaciones no autorizadas. Su construcción completamente metálica garantiza durabilidad en aplicaciones industriales y comerciales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Operación simple con activación manual de fácil accionamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>LEDs bicolor (verde/rojo) para estado visual claro de alarma y reposo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Direccionamiento en EEPROM con cerradura de seguridad con llave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad con cables hasta calibre 14 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción metálica completa para durabilidad industrial</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación (SLC)17-41 VDC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo típico550 µA</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo en alarma660 µA</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Ambientales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa0°C a 49°C (32°F a 120°F)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Humedad máxima90% HR, no condensante</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones3.4" W x 4.8" H x 2.0" D</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja simple gang o 4" cuadrada</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelos Disponibles</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acción simple, cerradura hexagonal</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DCP-AMS-KL</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acción simple, cerradura de llave</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DCP-AMS-LP</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acción doble, cerradura de llave</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación manual inmediata para respuesta de emergencia
Característica 2	LEDs verde/rojo para identificación visual de estado
Característica 3	Direccionamiento en EEPROM con protección por cerradura de llave
Característica 4	Compatible con cableado hasta calibre 14 AWG
Característica 5	Chasis metálico completo para entornos industriales exigentes
Característica 6	Montaje en caja simple gang o cuadrada de 4 pulgadas