



Estación Manual Direccional / Acción Simple / LED Supervisado Verde/Rojo / SLC 2 Hilos / UL Listado

SKU: SKPULLSA Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$1,675.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación manual direccional de acción simple diseñada para integración con paneles analógicos-direccionales de Silent Knight. El dispositivo opera mediante comunicación SLC (Signaling Line Circuit) a dos hilos, eliminando la necesidad de cable blindado o trenzado en la instalación. Incorpora LED bicolor de estado con supervisión completa: indicador verde en condición normal y rojo en estado de alarma. El mecanismo de direccionamiento por interruptores rotatorios permite configuración precisa del número de dispositivo en campo sin herramientas especializadas. Certificación UL para cumplimiento en instalaciones profesionales de detección y alarma de incendio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación SLC a dos hilos sin requerimiento de cable blindado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED de estado bicolor: verde (normal) / rojo (alarma)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Supervisión completa del estado del dispositivo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interruptores rotatorios para configuración de dirección<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación de acción simple<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación UL listada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Estación manual direccional<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acción: Simple<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Indicación LED: Verde (normal), Rojo (alarma)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Supervisión: Totalmente supervisada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protocolo: SLC (Signaling Line Circuit)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión: Dos hilos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cableado: No requiere cable blindado o trenzado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración: Interruptores rotatorios de dirección</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>UL Listado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación SLC a dos hilos sin cable blindado requerido
Característica 2	LED de estado verde/rojo totalmente supervisado
Característica 3	Interruptores rotatorios para direccionamiento rápido y preciso
Característica 4	Compatible con paneles analógicos-direccionales Silent Knight
Característica 5	Instalación simplificada sin cable trenzado especializado
Característica 6	Certificación UL para aplicaciones profesionales de incendio