



Estación Manual Direccional / Doble Acción / LEDs Bicolor / Metal / Caja 4'

SKU: DCP-AMS-KL-LP/S Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$2,301.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación manual direccional de doble acción diseñada para sistemas de detección y alarma de incendios. Requiere dos operaciones deliberadas para activación: levantar la cubierta y jalar la palanca, reduciendo falsas alarmas en entornos comerciales e institucionales. La dirección se programa directamente en memoria EEPROM, eliminando la necesidad de interruptores físicos de direccionamiento. Su construcción completamente metálica garantiza durabilidad en condiciones exigentes de instalación. Incluye llave para restablecimiento y protección contra manipulación no autorizada. Compatible con lazos de comunicación SLC estándar de la industria.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• LEDs bicolor para indicación de alarma y reposo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble acción: levantar y jalar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dirección programable en EEPROM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta cable calibre hasta 14 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construida totalmente en metal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye llave para restablecimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación (SLC): 17-41 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo típico: 550 µA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo en alarma: 660 µA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: 0°C a 49°C<li style='padding: 6px 0;'>Humedad máxima: 90% RH sin condensación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 86.4 x 121.9 x 50.8 mm (3.4"W x 4.8"H x 2.0"D)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: construcción totalmente metálica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: caja simple o cuadrada de 4' (13.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre de cable: hasta 14 AWG<li style='padding: 6px 0;'>Modelos Disponibles</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL Listed<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CSFM Approved<li style='padding: 6px 0;'>Conforme a ADA (excepto MO)</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelos Disponibles</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• DCP-AMS: acción simple con llave hexagonal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• DCP-AMS-KL: acción simple con llave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• DCP-AMS-LP: acción doble con llave hexagonal<li style='padding: 8px 0;'>• DCP-AMS-KL-LP: acción doble con llave</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Dirección programable en EEPROM para configuración flexible
Característica 2	Doble acción levantar y jalar previene activaciones accidentales
Característica 3	Construcción totalmente metálica para máxima resistencia
Característica 4	Soporta cable hasta 14 AWG para instalaciones robustas
Característica 5	LEDs bicolor indican estado de alarma y reposo visualmente
Característica 6	Compatible con caja simple o cuadrada de 4' (13.1 ft)