



Estribo de Suspensión / Charolas 50 y 100 mm / Acabado Electro Zinc / Fijación Directa / Espacios Reducidos

SKU: MG-64-161EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$113.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estribo de suspensión diseñado para la instalación de charolas portacables de 50 mm y 100 mm de ancho en aplicaciones de techo. Permite fijación mediante varilla roscada o de forma directa, adaptándose a espacios reducidos y plafones donde la altura de instalación es crítica. El acabado electro zinc proporciona resistencia a la corrosión en entornos interiores estándar. Opcionalmente disponible en acabado de pintura poliéster para aplicaciones con requerimientos específicos de protección o identificación cromática. Su perfil compacto minimiza la intrusión visual y facilita la logística de montaje en infraestructuras de cableado estructurado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte para charolas de 50 y 100 mm de ancho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación en techo con varilla roscada y/o fijación directa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado electro zinc para durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Fijación directa ideal para plafones o espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Disponible en pintura poliéster resistente (opcional)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para instalaciones en altura<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Soporte</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Charolas compatibles: 50 mm y 100 mm de ancho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de instalación: Techo con varilla roscada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fijación alternativa: Directa a techo<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Plafones y espacios reducidos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabados y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado estándar: Electro zinc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad: Mayor durabilidad y resistencia a corrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado opcional: Pintura poliéster<li style='padding: 6px 0;'>Propiedad opcional: Resistencia y protección cromática</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño y Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Perfil: Compacto para espacios limitados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Infraestructura de cableado estructurado<li style='padding: 6px 0;'>Ventaja: Minimiza intrusión visual<li style='padding: 6px 0;'>Facilita logística de montaje en altura</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta charolas de 50 y 100 mm de ancho
Característica 2	Instalación en techo con varilla roscada
Característica 3	Fijación directa para plafones y espacios limitados
Característica 4	Acabado electro zinc para mayor durabilidad
Característica 5	Opcional en pintura poliéster resistente
Característica 6	Diseño compacto para instalaciones en altura