



Estrobo LED Ámbar / Bajo Perfil / 2 Joules / 12-72 Vcc / 2 W / 12.7 x 9.1 cm

SKU: 22025002 Marca: FEDERAL SIGNAL Categoría: Ámbar

\$3,056.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estrobo LED ámbar de bajo perfil diseñado para aplicaciones de señalización en vehículos de emergencia y servicios. Opera con destello sencillo a una intensidad de 2 joules y una frecuencia de 60 flashes por minuto. Su rango de alimentación de 12-72 Vcc permite una instalación versátil en diversas plataformas móviles sin requerir adaptadores adicionales. El consumo de corriente se optimiza según el voltaje aplicado, alcanzando 0.24 A a 12 Vcc y reduciéndose a 0.04 A a 72 Vcc. La construcción con domo de policarbonato y dimensiones compactas de 12.7 x 9.1 cm facilitan su integración en espacios con restricciones de altura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño de bajo perfil para instalación discretaDestello sencillo con intensidad de 2 joulesFuncionamiento a voltajes de 12-72 VccConsumo de corriente 0.24 A a 12 Vcc / 0.04 A a 72 VccDimensiones compactas: 12.7 x 9.1 cmEficiencia energética con 2 W de potenciaDomo de policarbonato resistenteMontaje permanenteFrecuencia de destello: 60 flash/min</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de destello: SencilloIntensidad: 2 J (flash sencillo)Frecuencia: 60 flash/minPotencia: 2 W (flash sencillo)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 12-72 Vcc (2 joules)Corriente: 0.24 A @ 12 VccCorriente: 0.04 A @ 72 Vcc (2 joules)Dimensiones: 12.7 x 9.1 cmDomo: PolicarbonatoMontaje: Permanente</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estrobo LED FIREBOLT PLUS ámbar</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de bajo perfil para instalación discreta en espacios reducidos
Característica 2	Consumo de 0.24 A a 12 Vcc para eficiencia energética en flotas
Característica 3	Funcionamiento estable en rango amplio de 12-72 Vcc
Característica 4	Destello sencillo de 60 flash/min con intensidad de 2 joules
Característica 5	Domo de policarbonato resistente para durabilidad operativa
Característica 6	Montaje permanente para fijación segura en vehículos de emergencia