



Estrobo de alta intensidad / 12VCC / 90 destellos/min / 68mm diámetro / 5cm alto / 2.7in diámetro / 1.6ft equivalente en altura

SKU: SF-STRC Marca: SFIRE Categoría: Sirenas y Estrobos

\$119.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Estrobo de gran brillantez diseñado para aplicaciones en interiores que requieren alta visibilidad y durabilidad. Opera a 12VCC con un consumo eficiente de 120mA, emitiendo 90 destellos por minuto que garantizan la atención inmediata en entornos críticos. Su construcción en plástico y la protección contra polaridad inversa aseguran una operación segura y prolongada. El montaje mediante brida/ceja de 68mm de diámetro por 5cm de alto facilita la instalación en diversas superficies.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Bajo consumo energético de 120mA a 12VCC90 destellos por minuto para máxima visibilidadMontaje brida/ceja de 68mm (2.7in) de diámetro por 5cm (1.97in) de altoProtección contra polaridad inversa para mayor seguridadRango de temperatura operativa de -20°C a +60°CDisponible en colores rojo, amarillo, azul y claro<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Voltaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'->12VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Corriente</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'->120mA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Destellos</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'->90 por minuto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Temperatura</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'->-20°C a +60°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Cableado</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'->Calibre 22, 24 o 18</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Protección</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'->Polaridad inversa</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Diámetro</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'->68mm (2.7in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Altura</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'->5cm (1.97in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Material</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'->Plástico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Aplicación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'->Interior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Colores</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'->Rojo, amarillo, azul, claro</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bajo consumo energético de 120mA
Característica 2	90 destellos por minuto para máxima visibilidad
Característica 3	Montaje brida/ceja de 68mm de diámetro
Característica 4	Protección contra polaridad inversa integrada
Característica 5	Operación confiable de -20° a +60°
Característica 6	Cuatro colores disponibles: rojo, amarillo, azul y claro