



Estrobo Empotrable LED / 6 LED Doble Color / Homologado ECE R65 Clase I / IPX7 / 12-24 VCD / Sincronización hasta 20 Unidades

SKU: SPF16W Marca: SIGNALPRO Categoría: Estrobos Ocultos

\$1,334.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Estrobo empotrable diseñado para aplicaciones de señalización de emergencia en vehículos de servicio y seguridad. Integra 6 LED de doble color que permiten configurar alertas visuales personalizadas según el contexto operativo. Su carcasa de aluminio garantiza disipación térmica eficiente, mientras que la construcción compacta resiste intemperie y vibraciones con grado de protección IPX7. El sistema opera en un rango de 12 a 24 VCD con corriente variable según el patrón seleccionado, eliminando la necesidad de flasher externo gracias a su control autónomo integrado. Incluye memoria no volátil que restaura automáticamente el último patrón de destello utilizado tras cada encendido.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>6 LED de doble colorPatrones de destello configurablesCorriente variable según patrón seleccionadoFuncionamiento autónomo sin flasher externoMemoria no volátil para último patrón utilizadoSincronización simultánea o alterna: hasta 20 unidadesHomologación ECE R65 Clase ICumplimiento ECE R10 EMC</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tensión de operación: 12-24 VCDCarcasa de aluminio para disipación térmicaDiseño empotrable compactoLente transparente, color claroGrado de protección IPX7Resistente a intemperie y vibracionesBloqueo manual con ojal a presión</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Estrobo empotrable SPF16W</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Homologación ECE R65 Clase I para máxima seguridad vial
Característica 2	6 LED de doble color para alertas personalizables
Característica 3	Carcasa de aluminio con disipación térmica eficiente
Característica 4	Bloqueo manual con ojal a presión para instalación rápida
Característica 5	Memoria no volátil que recupera el último patrón al encender
Característica 6	Sincronización simultánea o alterna con hasta 20 unidades