



Luz de Advertencia Empotrable / 6 LED Dual Color Rojo/Azul / Homologación ECE R65 Clase I / IPX7 / SAE J595 Clase 1

SKU: SPF16RB Marca: SIGNALPRO Categoría: Estrobos Ocultos

\$1,408.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia empotrable diseñada para vehículos de emergencia y servicios prioritarios que requieren alta visibilidad y cumplimiento normativo internacional. Equipada con 6 LED de doble color rojo/azul, permite generar alertas versátiles y mensajes visuales configurables según el contexto operativo. Su carcasa de aluminio garantiza disipación térmica eficiente en un formato compacto, mientras que el sistema de ojal a presión facilita una instalación rápida y segura en un solo paso. El dispositivo opera de forma autónoma sin necesidad de flasher externo, incorpora memoria no volátil para recuperar el último patrón de destello utilizado, y ofrece capacidad de sincronización múltiple en modos simultáneo o alterno para configuraciones de flota.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Homologado ECE R65 Clase I para máxima seguridad6 LED doble color (rojo/azul) para alertas versátilesLente transparenteInstalación rápida con sistema de ojal a presiónCarcasa de aluminio con disipación térmica eficienteDiseño de tamaño compactoSincronización múltiple en modo simultáneo o alternoCumple ECE R10 EMCOperación autónoma todo en uno, sin flasher externoMemoria no volátil que recupera el último patrón de destelloCumple SAE J595 Clase 1Grado de protección IPX7</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>6 LED doble color: rojo/azulLente transparentePatrones de destello configurablesMemoria no volátil para último patrónSincronización múltiple simultánea o alternaOperación autónoma sin flasher externo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carcasa de aluminioDiseño compacto empotrableSistema de ojal a presiónDisipación térmica eficienteGrado de protección: IPX7</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>ECE R65 Clase IECE R10 EMCSAE J595 Clase 1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Homologación ECE R65 Clase I para máxima seguridad vial
Característica 2	6 LED dual color rojo/azul para alertas versátiles
Característica 3	Instalación rápida con sistema de ojal a presión
Característica 4	Carcasa de aluminio con disipación térmica eficiente
Característica 5	Sincronización múltiple en modo simultáneo o alterno
Característica 6	Memoria no volátil que recupera el último patrón de destello