



Estrobo LED de Obstrucción Autónomo / Panel Solar 1.8W / Luz Fija o Estroboscópica / Rojo 360° / IP68 / Autonomía >30 Días / -40°C a 60°C

SKU: EI-GSL-SE Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Lámparas de Obstrucción

\$1,865.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estrobo LED de obstrucción autónomo diseñado para señalización en torres de comunicación, mástiles, vías marítimas y plantas químicas. Integra panel solar de 1.8W de clase A con eficiencia fotoelectrónica superior al 19% y batería LiFePO4 reemplazable con vida útil mayor a 3 años. La fotocélula activa la luz roja automáticamente en condiciones de lluvia o ausencia de luz natural, permitiendo operación completamente desatendida. Ofrece modo de luz fija o estroboscópica configurable con intensidad de 29-33 cd y cobertura de 360 grados. Con grado IP68 soporta inmersión en agua de mar y ambientes corrosivos. Su autonomía supera los 30 días operando 10 horas diarias con un consumo de 0.3 W, funcionando en temperaturas extremas de -40°C a 60°C. Vida útil del LED de 100,000 horas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>>Cobertura: 360°<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>>Tipo de luz: LED rojo fija o estroboscópica configurable<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>>Intensidad luminosa: 29-33 cd<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>>Consumo: 0.3 W<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>>Vida útil del LED: 100,000 horas<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>>Autonomía: mayor a 30 días (10 horas diarias)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>>Fotocélula: encendido automático en lluvia o noche</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>>Panel solar: 1.8 W, clase A, eficiencia >19%<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>>Batería: LiFePO4 reemplazable, vida útil >3 años<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>>Grado de protección: IP68 (sumergible)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>>Temperatura de operación: -40°C a 60°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>>Estrobo LED de obstrucción autónomo EIGSLSE</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fotocélula activa automáticamente en lluvia o noche
Característica 2	Panel solar clase A con eficiencia superior al 19%
Característica 3	Batería LiFePO4 reemplazable con vida útil mayor a 3 años
Característica 4	IP68 sumergible para ambientes marinos y corrosivos
Característica 5	Consumo de 0.3 W con 100,000 horas de vida útil LED
Característica 6	Operación extrema desde -40°C hasta 60°C