



Estrobo LED de Obstrucción / Rojo / 32.5 cd / IP66 / 75-220 VCA / 100,000 h / -55°C a 70°C

SKU: EI-LBIB Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Lámparas de Obstrucción

\$1,597.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La luminaria de obstrucción LED de luz fija está diseñada para la señalización de obstáculos en infraestructuras industriales y estructuras elevadas donde se requiere visibilidad lumínica continua. Opera con una alimentación universal de 75 a 220 VCA con referencia de entrada a 110 VCA, integrando un photoswitch que activa automáticamente la emisión cuando la iluminación ambiente desciende por debajo de 50 lux. Su óptica con lente Fresnel de policarbonato proyecta una intensidad de 32.5 cd en color rojo, mientras que su carcasa con grado de protección IP66 y su capacidad de operar entre -55°C y 70°C garantizan desempeño en condiciones ambientales adversas. El equipo incorpora protección contra sobretensiones y rayos, no genera interferencia electromagnética ni emisiones de radiofrecuencia, y su consumo máximo de 3 W optimiza la eficiencia energética. Es importante señalar que se trata de una lámpara convencional sin certificación de aviación, por lo que su aplicación debe evaluarse según los requerimientos normativos específicos del sitio de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de obstrucción LED color rojo de luz fija<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Vida útil del LED: hasta 100,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Intensidad luminosa: 32.5 cd con lente Fresnel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección contra sobretensiones y rayos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Brillantez: 50/100 lux<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Photoswitch: activación automática por debajo de 50 lux<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección ambiental: IP66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de voltaje: 75 a 220 VCA (entrada referencia 110 VCA)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Frecuencia: 50-60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo máximo: 3 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Intensidad luminosa: 32.5 cd con lente Fresnel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección contra sobretensiones y rayos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sin radiofrecuencia ni interferencia electromagnética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Operación en temperaturas de -55°C a 70°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Modo de trabajo: Luz fija<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Intensidad de luz: 32.5 cd<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Brillantez: 50/100 lux<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Vida útil del LED: 100,000 horas<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Photoswitch: Enciende con luz menor a 50 lux</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Voltaje: 75-220 VCA (entrada 110 VCA)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Consumo: Máx. 3 W<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Frecuencia: 50-60 Hz<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Dimensiones: 136 x 136 x 220 mm (5.4 x 5.4 x 8.7 in)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Peso: 1 kg (2.2 lb) sin embalaje<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Protección: IP66<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Pantalla: Lente Fresnel de policarbonato<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Protección contra sobretensiones<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Protección contra rayos<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Sin RF, sin interferencia electromagnética<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de trabajo: -55°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>No especificado en la ficha técnica disponible</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Photoswitch automático que activa la luminaria bajo 50 lux
Característica 2	Consumo máximo de 3 W para bajo gasto energético
Característica 3	Lente Fresnel de policarbonato para distribución luminosa focalizada
Característica 4	Protección integrada contra sobretensiones y descargas eléctricas
Característica 5	Operación libre de interferencias electromagnéticas y sin radiofrecuencia
Característica 6	Modo de luz fija para marcación continua de obstáculos