



Estrobo LED Oculto / 10W / 12 Patrones de Destello / 10-24 VCC / IP Policarbonato / -40°C a 65°C

SKU: X120-B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Estrobos Ocultos

\$689.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estrobo LED oculto de 10 W diseñado para integración discreta en faros delanteros y calaveras traseras de vehículos. Equipado con un LED ultra brillante de alta luminosidad y 12 patrones de destello seleccionables, permite adaptar la señalización a distintos requerimientos operativos. Su construcción con lente de policarbonato resiste impactos mecánicos, mientras que el diseño ultra compacto facilita instalaciones encubiertas sin alterar la estética del vehículo. Opera con voltaje de 10-24 VCC con un consumo máximo de 1 A, minimizando la demanda sobre el sistema eléctrico. Certificado para funcionamiento en temperaturas extremas de -40°C a 65°C, garantiza desempeño confiable en condiciones ambientales severas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•LED: 1 LED ultra brillante de 10 W<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Patrones de destello: 12 programables<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Temperatura de operación: -40°C a 65°C<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Alta luminosidad con largo tiempo de vida</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Voltaje de operación: 10 - 24 VCC<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Consumo máximo: 1 A<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Temperatura de operación: -40°C a 65°C<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Lente: Policarbonato resistente a impactos<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Diseño: Ultra compacto para instalación discreta</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•1 Estrobo LED oculto X120B</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	12 patrones de destello programables para distintos escenarios operativos
Característica 2	Lente de policarbonato resistente a impactos en condiciones extremas
Característica 3	Diseño ultra compacto para instalación oculta en faros y calaveras
Característica 4	Consumo máximo de 1 A para mínima carga eléctrica del vehículo
Característica 5	Operación estable de -40°C a 65°C en climas adversos
Característica 6	Voltaje 10-24 VCC compatible con flotas de vehículos diversos