



Estrobo LED Oculto / 10W / 12 Patrones de Destello / 10-24 VCC / Policarbonato Resistente / -40°C a 65°C

SKU: X120-W Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Estrobos Ocultos

\$640.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estrobo LED oculto diseñado para operaciones de vehículos encubierto que requieren señalización de alta intensidad sin comprometer la estética exterior. Integra un único LED de 10 W con 12 patrones de destello seleccionables, permitiendo adaptar la señalización a distintos protocolos operativos. Su factor de forma ultracompacto permite la instalación discreta dentro de ensamblajes de faros delanteros y calaveras traseras, manteniendo el aspecto original del vehículo. La construcción con lente de policarbonato resistente a impactos garantiza durabilidad en condiciones de conducción exigentes, mientras que el rango de voltaje operativo de 10-24 VCC asegura compatibilidad directa con sistemas eléctricos automotrices sin requeri adaptadores adicionales. Diseñado para funcionamiento continuo en temperaturas extremas desde -40°C hasta 65°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LED de alta luminosidad de 10 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 12 patrones de destello configurables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje operativo: 10 - 24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo máximo: 10 W (1 A máx.)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente de policarbonato resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño ultra compacto para instalación oculta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -40°C a 65°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Larga vida útil del LED</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>LED: 1 LED de 10 W</p><p style='margin: 6px 0;'>Patrones de destello: 12 configurables</p><p style='margin: 6px 0;'>Luminosidad: Ultra brillante</p><p style='margin: 6px 0;'>Ángulo de luz: Angular</p><p style='margin: 6px 0;'>Vida útil: Larga duración</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje: 10 - 24 VCC</p><p style='margin: 6px 0;'>Consumo máximo: 10 W</p><p style='margin: 6px 0;'>Corriente máxima: 1 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Lente: Policarbonato resistente a impactos</p><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones: Ultra compacto</p><p style='margin: 6px 0;'>Temperatura operativa: -40°C a 65°C</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• Vehículos encubierto</p><p style='margin: 6px 0;'>• Instalación en faros delanteros</p><p style='margin: 6px 0;'>• Instalación en calaveras traseras</p><p style='margin: 6px 0;'>• Operaciones de seguridad discreta</p><p style='margin: 6px 0;'>• Señalización de emergencia oculta</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	12 patrones de destello configurables para distintos escenarios operativos
Característica 2	Voltaje flexible 10-24 VCC compatible con sistemas de vehículos estándar
Característica 3	Consumo máximo de 10 W para mínima carga eléctrica del vehículo
Característica 4	Lente de policarbonato con resistencia a impactos y vibraciones
Característica 5	Diseño ultra compacto para instalación discreta en faros y calaveras
Característica 6	Operación extrema de -40°C a 65°C para cualquier condición climática