



Estrobo LED Oculto / 1 LED 10W / 12 Patrones Programables / Voltaje Universal 10-24 VCC / Rojo / -40°C a 65°C (-40°F a 149°F)

SKU: X120-R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Estrobos Ocultos

\$678.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estrobo LED oculto diseñado para integración discreta en faros delanteros y calaveras traseras de vehículos. Equipado con un LED ultra brillante de 10W que ofrece alta luminosidad con bajo consumo energético. Incorpora 12 patrones de destello programables que permiten adaptar la señalización a diferentes condiciones operativas. Su lente de policarbonato proporciona resistencia a impactos, mientras que su rango de operación térmica extendido garantiza funcionamiento confiable en ambientes extremos. El voltaje universal de 10-24 VCC facilita su instalación en diversas plataformas vehiculares sin requerir adaptadores adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 LED ultra brillante de 10W, color rojo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 12 patrones de destello programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje universal: 10-24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo máximo: 1A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente de policarbonato resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -40°C a 65°C (-40°F a 149°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ultra compacto para instalación oculta</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED: 1 × 10W ultra brillante, color rojo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 12 programables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de luz: Angular<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Físicas y Eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 10-24 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 1A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de lente: Policarbonato resistente a impactos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -40°C a 65°C (-40°F a 149°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: Ultra compacto, oculto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 estrobo LED oculto X120R</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación oculta en faros y calaveras de vehículos
Característica 2	12 patrones de destello configurables para distintos escenarios
Característica 3	Consumo máximo de 1A para baja carga eléctrica
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos y vibraciones
Característica 5	Operación extrema desde -40°C hasta 65°C
Característica 6	Diseño ultra compacto para integración discreta