



Estrobo LED / 12 LED Alta Intensidad / Rojo-Azul / Lente Transparente / Bisel Negro / IPX7 / 12 VCD

SKU: SPF12RB Marca: SIGNALPRO Categoría: Estrobos Ocultos

\$1,296.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estrobo LED de alta intensidad diseñado para aplicaciones de advertencia y emergencia en vehículos. Integra 12 LED de doble color (rojo/azul) con lente transparente y bisel negro, permitiendo generar alertas de color sencillo o combinado según el requerimiento operativo. Su diseño óptico exclusivo difunde la luz de manera eficiente, mientras que la arquitectura autónoma todo-en-uno facilita la instalación sin necesidad de luces intermitentes externas. La unidad permite montaje interno en lámpara del vehículo con corte de 1 pulgada o montaje externo en carrocería mediante brida de presión, ofreciendo versatilidad para distintos tipos de flotas y equipos de emergencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>LED: 12 LED de alta intensidad, doble color (rojo/azul)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente: Transparente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Bisel: Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sincronización: Simultánea o alterna para múltiples unidades<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño óptico: Exclusivo para difusión eficiente de luz de alta intensidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación interna: En lámpara del vehículo con corte de 1 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación externa: Montaje en superficie de carrocería con brida de presión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Arquitectura: Diseño autónomo todo-en-uno, sin luz intermitente externa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección eléctrica: Protección de polaridad inversa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia ambiental: Resistente a intemperie y vibraciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones: Compatible con ECE R10 e IPX7<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo: 0.5-0.8 A @ 12 VCD<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Instalación versátil interna o externa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 1;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'>LED: 12 LED de alta intensidad, doble color</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Modos de color: Sencillo o doble color (rojo/azul)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Sincronización: Simultánea o alterna para múltiples unidades</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Diseño óptico: Exclusivo para difusión eficiente</div><div>Consumo: 0.5-0.8 A @ 12 VCD</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 1;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Lente: Transparente</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Bisel: Negro</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Voltaje de operación: 12 VCD</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Protección: Polaridad inversa</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia: A intemperie y vibraciones</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Certificación ECE: R10</div><div>Grado de protección: IPX7</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 1;'>Instalación y Montaje</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Instalación interna: Corte de 1 pulgada en lámpara del vehículo</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Instalación externa: Montaje en superficie con brida de presión</div><div>Brida: Diseño de montaje a presión con estética elegante</div></div></div><div>Arquitectura: Autónoma todo-en-uno, sin componentes externos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño óptico exclusivo para difusión eficiente de luz de alta intensidad
Característica 2	Sincronización simultánea o alterna de múltiples unidades en alerta
Característica 3	Instalación versátil interna de 1 pulgada o externa con brida de presión
Característica 4	Protección de polaridad inversa para mayor seguridad eléctrica
Característica 5	Compatibilidad ECE R10 e IPX7 para uso exterior certificado
Característica 6	Consumo eficiente de 0.5-0.8 A a 12 VCD con 12 LED de doble color