



Estrobo Oculto LED / 6 LED / Ámbar/Blanco / 69 Patrones / Montaje Superficie / IP67/IP69K / 12-24 V

SKU: ED9015AW Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$1,350.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La serie ED9015 de ECCO es una luz de advertencia LED direccional de alta intensidad diseñada para aplicaciones de luces delanteras y traseras en vehículos. El modelo ED9015AW integra seis LED de alta intensidad en un cabezal compacto con electrónica incorporada, eliminando la necesidad de un módulo controlador en línea. Ofrece 69 patrones de destello en dos colores (ámbar y blanco) sincronizables con otros dispositivos hide-a-LED y el modelo ED3511. Su diseño permite montaje en superficie mediante el bisel incluido, facilitando una instalación discreta en el exterior del vehículo. Con certificaciones IP67 e IP69K, resiste inmersión temporal y lavado a presión de alta intensidad, resultando adecuado para condiciones operativas severas.</p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Seis LED de alta intensidad para advertencia direccional <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>69 patrones de destello sincronizables (dos colores: ámbar/blanco) <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Electrónica integrada en el cabezal de luz, sin controlador externo <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje en superficie con bisel negro incluido <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño compacto para integración discreta en vehículos <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente transparente con bisel negro <li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con otros hide-a-LED y modelo ED3511 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>LED de alta intensidad: 6 unidades <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Colores: Ámbar / Blanco (ámbar/claro) <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Patrones de destello: 69 (dos colores) <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Patrones de un solo color: 29 <li style='padding: 6px 0;'>Sincronización: Compatible con hide-a-LED y ED3511 </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Voltaje operativo: 12-24 V CC <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Montaje: Superficie o agujero de 1' <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Bisel: Negro incluido <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Lente: Transparente <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Certificaciones: CE, R10, IP67, IP69K, RoHS, REACH <li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Compacto para integración discreta </div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Luz de advertencia LED ED9015AW <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Bisel de montaje en superficie <li style='padding: 6px 0;'>Electrónica integrada en cabezal de luz </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Electrónica integrada en cabezal, sin controlador externo requerido
Característica 2	Sincronización con otros Hide-A-LED y modelo ED3511 para coordinación de flotas
Característica 3	69 patrones de destello configurables para máxima visibilidad en emergencias
Característica 4	Bisel de montaje incluido para instalación directa en superficie exterior de vehículos
Característica 5	Diseño compacto para integración discreta en luces delanteras y traseras
Característica 6	Certificaciones IP67, IP69K, R10, CE para operación en condiciones extremas