



Estrobo LED Oculto / 6 LEDs / Blanco / 16 Patrones de Destello / 12-24 VDC / IP67 / 0.67 A

SKU: ED9015W Marca: ECCO Categoría: Estrobos Ocultos

\$1,346.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El estrobo oculto de 6 LED en color blanco está diseñado para aplicaciones de señalización vehicular y advertencia en entornos exigentes. Integra 6 LED de alta intensidad con lente transparente de policarbonato y bisel negro para una instalación discreta y duradera. Su compatibilidad con voltajes de 12 a 24 VCC permite la integración en diversos sistemas eléctricos de flotas y equipos móviles. Ofrece 16 patrones de destello configurables y capacidad de sincronización con otros dispositivos de señalización para operaciones coordinadas en campo. Con protección IP67 y un rango de temperatura de -40 °C a +65 °C, garantiza operación continua en condiciones climáticas extremas tanto en interiores como exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>16 patrones de destello personalizables para señalización versátil<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Sincronización con múltiples dispositivos de señalización<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>6 LED de alta intensidad con lente transparente<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Bajo consumo eléctrico de 0.67 A<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Protección IP67 para uso interior y exterior<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Instalación permanente para flotas y señalización direccional<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Larga vida útil sin mantenimiento en operación continua</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>16 patrones de destello personalizables6 LED ultra brillantes de última generaciónColor de emisión: BlancoLente transparente de policarbonatoBisel negroSincronización con otros dispositivos de señalización</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 12-24 VCCConsumo: 0.67 AProtección: IP67Rango de temperatura: -40 °C a +65 °C (-40 °F a +149 °F)Longitud de cable: 12 in (305 mm)Montaje: Interior y exterior permanente</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estrobo oculto LED con cable de conexión integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	16 patrones de destello programables para adaptación a cualquier escenario operativo
Característica 2	Sincronización con múltiples dispositivos de señalización para coordinación visual
Característica 3	Consumo de 0.67 A que reduce carga eléctrica en sistemas de vehículos
Característica 4	Operación en -40°C a +65°C para condiciones climáticas extremas
Característica 5	Lente de policarbonato resistente a impactos y degradación UV
Característica 6	Cable de 12' (305 mm) que facilita instalación en espacios reducidos