



Luz de Advertencia Direccional / 6 LED Ámbar / 16 Patrones Programables / IP67 / 12-24 VCC / 0.67 A

SKU: ED9015A Marca: ECCO Categoría: Estrobos Ocultos

\$1,553.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La luz de advertencia direccional de alta intensidad está diseñada para aplicaciones de señalización en luces traseras y faros de vehículos. Su diseño compacto con estrobo oculto permite una integración discreta tanto en instalaciones exteriores como interiores. Incorpora tecnología LED de última generación que garantiza bajo consumo energético, alta luminosidad y larga vida útil sin mantenimiento, resultando adecuada para entornos operativos exigentes y condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>16 patrones de destello programables personalizables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>6 LED ultra brillantes de última generación con lente transparente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP67 para uso en exteriores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo de 0.67 amperios<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con alimentación 12-24 VCC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para fácil instalación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color ámbar con bisel negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Patrones de destello: 16 programables personalizados<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED: 6 ultra brillantes de última generación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color de luz: Ámbar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente: Transparente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo: 0.67 A</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 12-24 VCC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP67<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño: Compacto, estrobo oculto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Unidad de luz de advertencia direccional</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	16 patrones de destello totalmente configurables
Característica 2	6 LEDs de alta intensidad para máxima visibilidad
Característica 3	Protección IP67 para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Bajo consumo energético de 0.67 amperios
Característica 5	Rango de voltaje 12-24 VCC para múltiples vehículos
Característica 6	Diseño compacto para instalación discreta en faros y calaveras