



Estrobo Oculto LED / 6 LEDs de Alta Intensidad / 16 Patrones de Destello / IP67 e IP69K / 12-24 VCC / 45.8 x 32.6 x 18.8 mm

SKU: ED9015B Marca: ECCO Categoría: Estrobos Ocultos

\$1,343.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estrobo oculto de 6 LEDs de alta intensidad diseñado para integración discreta en faros y luces traseras de vehículos. Ofrece 16 patrones de destello personalizables que permiten adaptar la señalización a distintos protocolos operativos. Su construcción con lente de policarbonato transparente y bisel negro garantiza durabilidad óptica sin comprometer la estética del conjunto lumínico. La protección IP67 e IP69K asegura operación continua bajo condiciones de humedad, polvo y lavado a presión industrial. El voltaje adaptable de 12-24 VCC facilita su despliegue en flotas con sistemas eléctricos heterogéneos, mientras que el consumo de 0.67 A minimiza el impacto en la capacidad del alternador y batería. El diseño compacto de 45.8 x 32.6 x 18.8 mm permite la instalación en espacios restringidos sin modificaciones estructurales mayores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje: Exterior e interior de vehículos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Lente de policarbonato<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cableado: Cable de 12 ft incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -40 °F a +149 °F (-40 °C a +65 °C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje: 12-24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo: 0.67 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: IP67 e IP69K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Patrones: 16 patrones de destello<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>LEDs: 6 unidades de alta intensidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Azul<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente: Transparente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Bisel: Negro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>LEDs: 6 unidades de alta intensidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Patrones de destello: 16 configuraciones<li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo energético: 0.67 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Color de emisión: AzulVida útil: Larga duración sin mantenimiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Protección: IP67 e IP69K<li style='margin-bottom: 8px;'>Material de lente: Policarbonato transparente<li style='margin-bottom: 8px;'>Bisel: Negro<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 45.8 x 32.6 x 18.8 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Ancho: 1.8046 in (45.8 mm)<li style='margin-bottom: 8px;'>Alto: 1.2833 in (32.6 mm)Profundidad: 0.740 in (18.8 mm)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Estrobo oculto de 6 LED<li style='margin-bottom: 8px;'>Cable de 12 ft</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	16 patrones de destello configurables para señalización adaptable
Característica 2	6 LEDs ultra brillantes de última generación para máxima visibilidad
Característica 3	Protección IP67 e IP69K para operación en ambientes extremos
Característica 4	Consumo de solo 0.67 A para eficiencia energética óptima
Característica 5	Voltaje adaptable 12-24 VCC compatible con sistemas estándar
Característica 6	Diseño compacto para instalación discreta en vehículos