



Estrobo Oculto LED / 6 LEDs Ultra Brillantes / 16 Patrones de Destello / IP67 / 12-24 VCC / Rojo

SKU: ED9015R Marca: ECCO Categoría: Estrobos Ocultos

\$1,400.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Estrobo oculto de alta intensidad con 6 LEDs ultra brillantes de última generación, diseñado para integración discreta en vehículos de emergencia y aplicaciones de seguridad. Ofrece 16 patrones de destello seleccionables para maximizar la visibilidad en condiciones adversas, con capacidad de sincronización entre múltiples unidades para lograr secuencias lumínicas coordinadas. Su construcción con lente de policarbonato transparente, bisel negro y clasificación IP67 garantiza resistencia a ambientes extremos, polvo e inmersión temporal. Opera con voltaje 12-24 VCC, compatible con sistemas eléctricos automotrices estándar, y soporta temperaturas de operación entre -40 °C y +65 °C (-40 °F a +149 °F). El bajo consumo de 0.67 A y el montaje permanente minimizan el mantenimiento durante su ciclo de vida.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>LEDs: 6 ultra brillantes de última generación<li style='margin-bottom: 8px;*>Patrones de destello: 16 patrones seleccionables<li style='margin-bottom: 8px;*>Color: Rojo (R)<li style='margin-bottom: 8px;*>Sincronización: Múltiple para luces coordinadas<li style='margin-bottom: 8px;*>Consumo: 0.67 A</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Voltaje: 12-24 VCC<li style='margin-bottom: 8px;*>Protección: IP67<li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operación: -40 °F a +149 °F (-40 °C a +65 °C)<li style='margin-bottom: 8px;*>Material: Lente de policarbonato<li style='margin-bottom: 8px;*>Cable: 12' (305 mm) de longitud<li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 1.8046' x 1.2833' (45.8 x 32.6 mm)<li style='margin-bottom: 8px;*>Montaje: Permanente</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Cable de 12' (305 mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	16 patrones de destello configurables para máxima visibilidad en emergencias
Característica 2	Sincronización múltiple para coordinación de flotas de luces
Característica 3	Diseño oculto para integración discreta en vehículos
Característica 4	Consumo de 0.67 A para bajo impacto en sistema eléctrico
Característica 5	Lente de policarbonato resistente a impactos y condiciones extremas
Característica 6	Rango operativo -40 °C a +65 °C (-40 °F a +149 °F) para climas adversos