



Baliza LED de Emergencia / Flash Sencillo 2 J / 60 Flashes/min / 12-72 Vcc / -30°C a +65°C / IP Resistente al Impacto

SKU: 22025004 Marca: FEDERAL SIGNAL Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$3,056.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Baliza de señalización LED de bajo perfil diseñada para aplicaciones de emergencia y advertencia en vehículos de servicio. Integra tecnología FireBolt Plus con flash sencillo de 2 joules y frecuencia de 60 flashes por minuto, proporcionando alta visibilidad en condiciones adversas. Su construcción con domo de policarbonato resistente al impacto y rango de alimentación de 12-72 Vcc permite su instalación en diversas plataformas vehiculares sin modificaciones eléctricas. Operación garantizada en temperaturas extremas desde -30°C hasta +65°C, con certificación SAE J845 Clase 2 para cumplimiento normativo en zonas de trabajo y equipos de servicio público.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño de bajo perfil para instalación discreta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje permanente con dimensiones compactas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Flash sencillo 2 joules con intensidad de 2 J<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación amplia 12-72 Vcc para versatilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación SAE J845 Clase 2</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad: 2 J (flash sencillo)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 2 W (flash sencillo)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 60 flashes/minuto</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -22°F a +149°F (-30°C a +65°C)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12-72 Vcc</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente: 0.24 A @ 12 Vcc / 0.04 A @ 72 Vcc</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (diámetro x altura): 5.1" (12.9 cm) x 3.6" (9.2 cm)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.9 lb (0.4 kg)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Aplicaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zonas de trabajo</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vehículos de nieve (snowplows)</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bajo perfil para instalación discreta en espacios reducidos
Característica 2	Domo de policarbonato resistente a impactos mecánicos
Característica 3	Rango de voltaje 12-72 Vcc para múltiples vehículos y equipos
Característica 4	Operación confiable de -30°C a +65°C en condiciones extremas
Característica 5	Flash sencillo de 2 J con frecuencia de 60 flashes por minuto
Característica 6	Montaje permanente compacto de 12.7 x 9.1 cm (5.0 x 3.6 in)