



Estrobos LED Ocultos / 12 LED Rojo/Azul / 12 Patrones de Destello / 10-24 VCC / Consumo Máx 1 A / Montaje Permanente

SKU: X1212RB Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Estrobos Ocultos

\$2,022.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de estrobos LED ocultos X1212RB incorpora tecnología Gen III como fuente de iluminación, ofreciendo alta luminosidad con baja intensidad de trabajo. Su estructura compacta permite instalación discreta en vehículos de emergencia encubiertos. El sistema opera con 12 patrones de destello configurables e incluye función Wig Wag para señalización alternada. Diseñado para montaje permanente, soporta un amplio rango de voltaje de 10 a 24 VCC con consumo máximo de 1 A, minimizando la carga sobre el sistema eléctrico del vehículo. Cada unidad contiene 12 LED (6 rojos y 6 azules) distribuidos en dos estrobos independientes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 estrobos con 12 LED cada uno (6 rojos / 6 azules)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología Gen III de alta luminosidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 12 patrones de destello personalizables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función Wig Wag integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 10 VCC - 24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje: permanente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 3.2 x 1.8 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología: Gen III
LED por estrobo: 12 (6 rojos / 6 azules)
Patrones de destello: 12 personalizables
Función Wig Wag: Integrada
Consumo máximo: 1 A</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: 10 VCC - 24 VCC
Dimensiones: 3.2 x 1.8 cm
Montaje: Permanente</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unidades: 2 estrobos LED ocultos</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Gen III con alta luminosidad y larga vida útil
Característica 2	12 patrones de destello personalizables para diversas situaciones operativas
Característica 3	Función Wig Wag integrada para señalización alternada
Característica 4	Bajo consumo energético de máximo 1 A para proteger instalación eléctrica
Característica 5	Diseño compacto de 3.2 x 1.8 cm para instalación discreta en vehículos
Característica 6	Rango de operación 10-24 VCC compatible con diversos sistemas vehiculares