



Estrobos ocultos de LED / 12 patrones programables / 10-24 VCC / 1 A máx. / 3.2 cm x 1.8 cm (1.26 x 0.71 pulg.)

SKU: X1212W Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Estrobos Ocultos

\$1,948.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El kit de estrobos ocultos X1212W incorpora tecnología Gen III como fuente de luz, ofreciendo alta luminosidad con bajo consumo energético. Su estructura compacta permite instalación discreta en vehículos de emergencia sin comprometer la visibilidad. El sistema incluye 12 patrones de destello programables y función Wig-Wag para alternancia de luces, brindando versatilidad en señalización. Diseñado para operación continua con larga vida útil, facilita la integración en diversas configuraciones de iluminación táctica.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características principales</h3><ul style='margin-bottom: 20px; padding-left: 20px;*>Tecnología Gen III con alta eficiencia luminosa2 estrobos con 12 LEDs de alto brillo cada uno12 patrones de destello programablesConsumo eficiente: 1 A máximoDiseño compacto: 3.2 cm x 1.8 cm (1.26 x 0.71 pulg.)Rango de operación: 10-24 VCCFunción Wig-Wag para alternancia de lucesMontaje permanenteEspecialmente diseñado para vehículos de emergencia<h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600;*>Estrobos ocultos de LED</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Cantidad de estrobos</div><div style='font-weight: 600;*>2 unidades</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>LEDs por estrobo</div><div style='font-weight: 600;*>12 LEDs de alto brillo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Tecnología de iluminación</div><div style='font-weight: 600;*>Gen III</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Patrones de destello</div><div style='font-weight: 600;*>12 programables</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Voltaje de operación</div><div style='font-weight: 600;*>10-24 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;*>3.2 cm x 1.8 cm (1.26 x 0.71 pulg.)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Tipo de montaje</div><div style='font-weight: 600;*>Permanente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Funciones especiales</div><div style='font-weight: 600;*>Wig-Wag</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Aplicación principal</div><div style='font-weight: 600;*>Vehículos de emergencia</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Gen III de alta eficiencia luminosa
Característica 2	12 patrones de destello programables para señalización
Característica 3	Consumo eficiente de 1 amperio máximo
Característica 4	Diseño compacto para instalación discreta
Característica 5	Operación estable en rango 10-24 VCC
Característica 6	Función Wig-Wag para alternancia de luces